

PGP-ADJ-B STANDARDDÜSE BLAU - LEISTUNGSDATEN

Düse		Druck		Wurf- weite m	Durchfluss		Niederschlags- rate mm/Std.	
		bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
1,5 Blau	●	1,7	170	8,8	0,27	4,5	7	8
		2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
		2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
		3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
		3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
		4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
2,0 Blau	●	1,7	170	10,1	0,32	5,4	6	7
		2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
		2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
		3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
		3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
		4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
2,5 Blau	●	1,7	170	10,1	0,39	6,6	8	9
		2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
		2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
		3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
		3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
		4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
3,0 Blau	●	1,7	170	10,7	0,50	8,4	9	10
		2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
		2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
		3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
		3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
		4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
4,0 Blau	●	1,7	170	11,3	0,68	11,3	11	12
		2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
		2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
		3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
		3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
		4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
5,0 Blau	●	1,7	170	11,3	0,84	14,0	13	15
		2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
		2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
		3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
		3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
		4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
6,0 Blau	●	1,7	170	11,6	1,01	16,8	15	17
		2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
		2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
		3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
		3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
		4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
8,0 Blau	●	1,7	170	11,3	1,35	22,5	21	25
		2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
		2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
		3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
		3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
		4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
4,5	●	450	450	14,0	2,22	36,9	23	26

Hinweis:

Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 180° berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen 360°-Regner durch 2.


PGP-ADJ FLACHSTRAHLDÜSE GRAU - LEISTUNGSDATEN

Düse		Druck		Wurf- weite m	Durchfluss		Niederschlags- rate mm/Std.	
		Bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
4 LA Grau	●	1,7	170	6,4	0,30	4,9	14	17
		2,0	200	6,7	0,32	5,3	14	16
		2,5	250	7,0	0,35	5,9	14	17
		3,0	300	7,3	0,39	6,5	15	17
		3,5	350	7,9	0,42	7,0	13	15
		4,0	400	8,5	0,45	7,5	12	14
5 LA Grau	●	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
		2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
		2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
		3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
		3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
		4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
6 LA Grau	●	1,7	170	8,8	0,44	7,3	11	13
		2,0	200	9,1	0,47	7,9	11	13
		2,5	250	9,4	0,53	8,8	12	14
		3,0	300	9,8	0,59	9,8	12	14
		3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
		4,0	400	10,7	0,68	11,3	12	14
7 LA Grau	●	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
		2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
		2,5	250	9,4	0,68	11,4	15	18
		3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
		3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
		4,0	400	11,3	0,85	14,1	13	15
8 LA Grau	●	1,7	170	9,1	0,71	11,8	17	20
		2,0	200	9,4	0,76	12,7	17	20
		2,5	250	9,8	0,84	14,1	18	20
		3,0	300	10,4	0,93	15,5	17	20
		3,5	350	11,3	1,00	16,6	16	18
		4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
9 LA Grau	●	1,7	170	9,8	0,89	14,9	19	22
		2,0	200	10,1	0,96	16,0	19	22
		2,5	250	10,7	1,07	17,9	19	22
		3,0	300	11,3	1,19	19,8	19	22
		3,5	350	12,2	1,28	21,3	17	20
		4,0	400	12,8	1,37	22,8	17	19
10 LA Grau	●	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
		2,0	200	10,7	1,26	21,0	22	26
		2,5	250	11,3	1,40	23,4	22	25
		3,0	300	11,6	1,55	25,9	23	27
		3,5	350	12,2	1,67	27,8	22	26
		4,0	400	12,8	1,78	29,7	22	25
4,5	●	450	450	12,8	1,89	31,4	23	27

Hinweis:

Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 180° berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen 360°-Regner durch 2.

PGP-ADJ DÜSEN



Blau
(P/N 665300)



Grau
(P/N 233200)



PGP-ADJ STANDARDDÜSE ROT - LEISTUNGSDATEN

Düse		Druck		Wurfweite m	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/Std.	
		bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
1 ●	Rot	1,7	170	8,2	0,10	1,7	3	3
		2,0	200	8,5	0,11	1,8	3	3
		2,5	250	8,5	0,13	2,1	4	4
		3,0	300	8,8	0,15	2,4	4	4
		3,5	350	8,8	0,16	2,7	4	5
		4,0	400	9,1	0,18	2,9	4	5
2 ●	Rot	4,5	450	9,1	0,19	3,2	5	5
		1,7	170	8,5	0,14	2,4	4	5
		2,0	200	8,8	0,16	2,6	4	5
		2,5	250	8,8	0,17	2,9	4	5
		3,0	300	9,1	0,19	3,2	5	5
		3,5	350	9,1	0,21	3,5	5	6
3 ●	Rot	4,0	400	9,4	0,22	3,7	5	6
		4,5	450	9,4	0,23	3,9	5	6
		1,7	170	8,8	0,18	3,0	5	5
		2,0	200	9,1	0,20	3,3	5	5
		2,5	250	9,1	0,22	3,7	5	6
		3,0	300	9,4	0,25	4,1	6	6
4 ●	Rot	3,5	350	9,4	0,27	4,5	6	7
		4,0	400	9,8	0,29	4,8	6	7
		4,5	450	9,8	0,31	5,1	6	7
		1,7	170	9,4	0,24	4,1	5	6
		2,0	200	9,8	0,27	4,4	6	6
		2,5	250	9,8	0,30	5,0	6	7
5 ●	Rot	3,0	300	10,1	0,34	5,6	7	8
		3,5	350	10,1	0,37	6,2	7	8
		4,0	400	10,4	0,40	6,6	7	9
		4,5	450	10,4	0,43	7,1	8	9
		1,7	170	10,1	0,33	5,5	7	8
		2,0	200	10,4	0,36	5,9	7	8
6 ●	Rot	2,5	250	10,4	0,39	6,5	7	8
		3,0	300	11,0	0,43	7,2	7	8
		3,5	350	11,6	0,46	7,7	7	8
		4,0	400	11,6	0,49	8,1	7	8
		4,5	450	11,6	0,51	8,6	8	9
		1,7	170	10,1	0,42	6,9	8	10
7 ●	Rot	2,0	200	10,4	0,45	7,5	8	10
		2,5	250	10,7	0,51	8,5	9	10
		3,0	300	11,0	0,57	9,4	9	11
		3,5	350	11,6	0,61	10,2	9	11
		4,0	400	11,6	0,66	10,9	10	11
		4,5	450	11,9	0,70	11,6	10	11
8 ●	Rot	1,7	170	10,1	0,54	9,0	11	12
		2,0	200	10,4	0,58	9,7	11	12
		2,5	250	11,0	0,65	10,8	11	12
		3,0	300	11,6	0,72	12,0	11	12
		3,5	350	12,2	0,78	12,9	10	12
		4,0	400	12,2	0,83	13,8	11	13
9 ●	Rot	4,5	450	12,2	0,88	14,6	12	14
		1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
		2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
		2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
		3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
		3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
10 ●	Rot	4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
		4,5	450	12,8	1,05	17,6	13	15
		1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
		2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
		2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
		3,0	300	12,5	1,05	17,5	13	16
11 ●	Rot	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
		4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
		4,5	450	13,7	1,35	22,4	14	17
		2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18
		2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18
		3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18
12 ●	Rot	3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18
		4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
		4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20
		5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21
		2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22
		2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21
13 ●	Rot	3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22
		3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22
		4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23
		4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23
		5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23
		2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29
14 ●	Rot	2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29
		3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28
		3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29
		4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30
		4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30
		5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30

PGP-ADJ STANDARDDÜSE ROT - LEISTUNGSDATEN

Düse		Druck		Wurfweite m	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/Std.	
		bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
8 ●	Rot	1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
		2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
		2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
		3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
		3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
		4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
9 ●	Rot	4,5	450	12,8	1,05	17,6	13	15
		1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
		2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
		2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
		3,0	300	12,5	1,05	17,5	13	16
		3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
10 ●	Rot	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
		4,5	450	13,7	1,35	22,4	14	17
		2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18
		2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18
		3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18
		3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18
11 ●	Rot	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
		4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20
		5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21
		2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22
		2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21
		3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22
12 ●	Rot	3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22
		4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23
		4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23
		5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23
		2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29
		2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29
13 ●	Rot	3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28
		3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29
		4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30
		4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30
		5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30

Hinweis:

Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 180° berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen 360°-Regner durch 2.

PGP-ADJ DÜSEN



Rot
(P/N 130900)

