

# RAIN-CLIK™

Aby zapobiec marnowaniu wody, wbudowana technologia Quick Response™ natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy tylko zacznie padać deszcz.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Technologia Quick Response natychmiast wyłącza nawadnianie w przypadku wystąpienia opadów deszczu
- Model z czujnikiem zamarzania zatrzymuje działanie systemu przy temperaturze 3°C
- Zestaw czujników bezprzewodowych upraszcza instalację
- Konstrukcja niewymagająca konserwacji, ze zintegrowaną baterią w przypadku modeli bezprzewodowych
- Regulowane pierścienie odpowietrzające umożliwiają ustawienie krótszego lub dłuższego czasu resetowania
- Do modeli bezprzewodowych dołączono uchwyt do montażu na rynnie oraz uchwyt ścienny
- Zgodny z większością normalnie otwartych i normalnie zamkniętych sterowników nawadniania.

## DANE UŻYTKOWE

- Technologia Quick Response:
  - Czas potrzebny do wyłączenia systemu nawadniania: około 2-5 minut przy funkcji Quick Response
  - Czas potrzebny do zresetowania funkcji Quick Response: około 4 godzin przy słonecznej pogodzie
  - Czas potrzeby do zresetowania przy pełnym zamoczeniu czujnika: około 3 dni przy słonecznej pogodzie
- Obciążenie styku we wszystkich modelach (24 V AC): 3 A
- Do modeli przewodowych dołączono przewód o długości 7 m i przekroju 0,5 mm<sup>2</sup> w osłonie, z certyfikatem UL
- Częstotliwość modelu bezprzewodowego: 433 MHz
- Model bezprzewodowy może pracować w odległości do 240 metrów między czujnikiem a odbiornikiem
- Z jednego czujnika bezprzewodowego można obsługiwać wiele odbiorników
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Okres gwarancji: 5 lat

## OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Opcjonalny uchwyt do montażu na rynnie dla modeli przewodowych (dołączony do modeli WR-CLIK i WRF-CLIK)
- Odporna na działania wandalii osłona czujnika mocowana do płaskich powierzchni lub na słupach (czujnik należy zamawiać oddzielnie)
- Odporna na działania wandalii osłona odbiornika mocowana do postumentów (odbiornik należy zamawiać oddzielnie)

Czujnik: **deszczu, mrozu**



**Przewodowy czujnik Rain-Clík**  
(z ramieniem montażowym)  
Wysokość: 6 cm  
Długość: 18 cm  
Szerokość: 2,5 cm



**SGM**  
Wysokość: 1,2 cm  
Długość: 7,6 cm  
Szerokość: 1,2 cm



**Bezprzewodowy czujnik Rain-Clík**  
(z ramieniem montażowym)  
Wysokość: 7,6 cm  
Długość: 20 cm  
Szerokość: 2,5 cm



**Odbiornik bezprzewodowy**  
(z akcesoriami montażowymi)  
Wysokość: 8 cm  
Długość: 10 cm  
Szerokość: 3 cm



**Osłona czujnika bezprzewodowego**  
(z akcesoriami montażowymi)  
Wysokość: 7 cm  
Długość: 9,5 cm  
Szerokość: 3,2 cm



**Osłona odbiornika bezprzewodowego**  
(z akcesoriami montażowymi)  
Wysokość: 12,7 cm  
Długość: 10,2 cm  
Szerokość: 3,2 cm

Kompatybilny z:



**Złącza przewodowe**



**Smart WaterMark**  
Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania wody

RAIN-CLIK	
Model	Opis
RAIN-CLIK	Przewodowy czujnik Rain-Clík
RAIN-CLIK-NO	Przewodowy czujnik deszczu z przełącznikiem normalnie otwartym
RFC	Przewodowy czujnik Rain/Freeze-Clík
WR-CLIK	Bezprzewodowy czujnik Rain-Clík, odbiornik oraz uchwyt do montażu na rynnie
WRF-CLIK	Bezprzewodowy czujnik Rain/Freeze-Clík z odbiornikiem oraz uchwytem do montażu na rynnie