


## PGJ - LEISTUNGSDATEN

| Düse | Druck      |            | Wurfweite<br>m | Durchfluss  |             | Niederschlagsrate mm/Std. |           |
|------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|
|      | Bar        | kPa        |                | m³/h        | l/min       | ■                         | ▲         |
| 0,50 | 1,7        | 170        | 4,3            | 0,08        | 1,4         | 9                         | 11        |
|      | 2,0        | 200        | 4,3            | 0,09        | 1,6         | 10                        | 12        |
|      | <b>2,5</b> | <b>250</b> | <b>4,6</b>     | <b>0,11</b> | <b>1,8</b>  | <b>10</b>                 | <b>12</b> |
|      | 3,0        | 300        | 4,6            | 0,12        | 2,0         | 12                        | 13        |
|      | 3,5        | 350        | 4,9            | 0,13        | 2,2         | 11                        | 13        |
|      | 3,8        | 380        | 4,9            | 0,14        | 2,3         | 12                        | 14        |
| 0,75 | 1,7        | 170        | 4,3            | 0,13        | 2,2         | 14                        | 17        |
|      | 2,0        | 200        | 4,6            | 0,14        | 2,4         | 14                        | 16        |
|      | <b>2,5</b> | <b>250</b> | <b>4,9</b>     | <b>0,16</b> | <b>2,7</b>  | <b>13</b>                 | <b>15</b> |
|      | 3,0        | 300        | 5,2            | 0,18        | 3,0         | 13                        | 15        |
|      | 3,5        | 350        | 5,2            | 0,19        | 3,2         | 14                        | 17        |
|      | 3,8        | 380        | 5,5            | 0,20        | 3,4         | 13                        | 15        |
| 1,0  | 1,7        | 170        | 5,2            | 0,18        | 3,0         | 13                        | 15        |
|      | 2,0        | 200        | 5,5            | 0,19        | 3,2         | 13                        | 15        |
|      | <b>2,5</b> | <b>250</b> | <b>5,5</b>     | <b>0,21</b> | <b>3,5</b>  | <b>14</b>                 | <b>16</b> |
|      | 3,0        | 300        | 5,8            | 0,23        | 3,8         | 14                        | 16        |
|      | 3,5        | 350        | 5,8            | 0,24        | 4,1         | 15                        | 17        |
|      | 3,8        | 380        | 6,1            | 0,25        | 4,2         | 14                        | 16        |
| 1,5  | 1,7        | 170        | 6,1            | 0,27        | 4,5         | 15                        | 17        |
|      | 2,0        | 200        | 6,4            | 0,29        | 4,8         | 14                        | 16        |
|      | <b>2,5</b> | <b>250</b> | <b>6,4</b>     | <b>0,32</b> | <b>5,4</b>  | <b>16</b>                 | <b>18</b> |
|      | 3,0        | 300        | 6,7            | 0,36        | 6,0         | 16                        | 18        |
|      | 3,5        | 350        | 6,7            | 0,39        | 6,4         | 17                        | 20        |
|      | 3,8        | 380        | 7,0            | 0,40        | 6,7         | 16                        | 19        |
| 2,0  | 1,7        | 170        | 7,0            | 0,34        | 5,6         | 14                        | 16        |
|      | 2,0        | 200        | 7,3            | 0,37        | 6,2         | 14                        | 16        |
|      | <b>2,5</b> | <b>250</b> | <b>7,3</b>     | <b>0,42</b> | <b>7,1</b>  | <b>16</b>                 | <b>18</b> |
|      | 3,0        | 300        | 7,6            | 0,48        | 8,0         | 17                        | 19        |
|      | 3,5        | 350        | 7,6            | 0,53        | 8,8         | 18                        | 21        |
|      | 3,8        | 380        | 7,9            | 0,56        | 9,3         | 18                        | 20        |
| 2,5  | 1,7        | 170        | 7,9            | 0,46        | 7,6         | 15                        | 17        |
|      | 2,0        | 200        | 8,2            | 0,49        | 8,1         | 14                        | 17        |
|      | <b>2,5</b> | <b>250</b> | <b>8,2</b>     | <b>0,54</b> | <b>9,0</b>  | <b>16</b>                 | <b>18</b> |
|      | 3,0        | 300        | 8,5            | 0,59        | 9,8         | 16                        | 19        |
|      | 3,5        | 350        | 8,5            | 0,63        | 10,5        | 17                        | 20        |
|      | 3,8        | 380        | 8,8            | 0,65        | 10,9        | 17                        | 19        |
| 3,0  | 1,7        | 170        | 8,8            | 0,51        | 8,5         | 13                        | 15        |
|      | 2,0        | 200        | 9,1            | 0,56        | 9,3         | 13                        | 15        |
|      | <b>2,5</b> | <b>250</b> | <b>9,1</b>     | <b>0,64</b> | <b>10,6</b> | <b>15</b>                 | <b>18</b> |
|      | 3,0        | 300        | 9,4            | 0,72        | 12,0        | 16                        | 19        |
|      | 3,5        | 350        | 9,4            | 0,78        | 13,1        | 18                        | 20        |
|      | 3,8        | 380        | 9,8            | 0,82        | 13,7        | 17                        | 20        |
| 4,0  | 1,7        | 170        | 9,8            | 0,80        | 13,3        | 17                        | 19        |
|      | 2,0        | 200        | 10,1           | 0,83        | 13,8        | 16                        | 19        |
|      | <b>2,5</b> | <b>250</b> | <b>10,1</b>    | <b>0,89</b> | <b>14,8</b> | <b>18</b>                 | <b>20</b> |
|      | 3,0        | 300        | 10,4           | 0,94        | 15,7        | 17                        | 20        |
|      | 3,5        | 350        | 10,4           | 0,98        | 16,3        | 18                        | 21        |
|      | 3,8        | 380        | 10,7           | 1,00        | 16,7        | 18                        | 20        |

### Hinweis:

Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 180° berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen 360°-Regner durch 2.


## PGJ DÜSEN




## PGJ



Kompatibel mit:



**SJ - Drehgelenk-  
anschlüsse**  
Seite 74



**Hunter FlexSG**  
Seite 74