

# BUBBLERDÜSEN

Druckkompensierende Bubblerdüsen erzielen einen konstanten Durchfluss unabhängig vom Einlassdruck.

## WESENTLICHE VORTEILE

- Druckkompensierend für konstanten Wasserdurchfluss bei jedem Druck
- Ausgelegt auf die satte Bewässerung von Pflanzungsflächen
- Düse mit Gewinde zur Verwendung mit Pro-Spray™ Regnergehäusen
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

MEHRSTRAHL-BUBBLER LEISTUNGSDATEN				
Sektor	Modell	Durchfluss		Wurfweite m
		m³/h	l/min	
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

### Hinweise:

Typischer Abstand 0,6 bis 1,2 m. Durchflusswerte für Drücke zwischen 1,0 und 4,8 bar; 100 und 480 kPa.



### MSBN an PROS-04 installiert

Die Kombination von Hunter Bubblerdüsen mit Pro-Spray Regnergehäusen ermöglicht die präzise Bewässerung druckkompensierender Bubbler mit einziehbarer Düse.

### Mehrstrahl-Bubbler



## MEHRSTRAHL-BUBBLERDÜSEN



**MSBN-25Q**  
Durchfluss: 0,06 m³/Std;  
0,9 l/min



**MSBN-50Q/50H**  
Durchfluss: 0,11 m³/Std;  
1,9 l/min



**MSBN-10H/10F**  
Durchfluss: 0,23 m³/Std;  
3,8 l/min



**MSBN-20F**  
Durchfluss: 0,45 m³/Std;  
7,6 l/min

PCN - LEISTUNGSDATEN				
	Modell	Durchfluss		Art des Austrittswinkels Typ
		m³/h	l/min	
	25	0,06	0,9	Rinnsal
	50	0,11	1,9	Rinnsal
	10	0,23	3,8	Regenschirm
	20	0,46	7,6	Regenschirm

### Hinweise:

Typischer Abstand 0,3 bis 0,9 m. Durchflusswerte für Drücke zwischen 1,0 und 4,8 bar; 100 und 480 kPa.

### PCN



## PCN BUBBLERDÜSEN



**PCN-25**  
Durchfluss: 0,06 m³/Std;  
0,9 l/min



**PCN-50**  
Durchfluss: 0,11 m³/Std;  
1,9 l/min



**PCN-10**  
Durchfluss: 0,23 m³/Std;  
3,8 l/min



**PCN-20**  
Durchfluss: 0,46 m³/Std;  
7,6 l/min

5-CST-B-BUBBLERDÜSE - LEISTUNGSDATEN					
	Druck		Wurfweite m	Durchfluss	
	bar	kPa		m³/h	l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

### 5-CST-B



## DOPPELSTRAHL-BUBBLERDÜSE



**5-CST-B**