

## HK-SCHLÜSSEL

| Schlüsselmodell                                        | Kompatibles Ventil | Kompatibles Drehgelenk |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| HK33 = ¾" Ventil, ¾" Schlüsseleinlass                  | HQ3, HQ33          | HS0                    |
| HK44 = 1" (25 mm) Ventil, 1" (25 mm) Schlüsseleinlass  | HQ44               | HS1, HS2, HS1B, HS2B   |
| HK44A = 1" (25 mm) Ventil, ACME-Schlüsseleinlass       | HQ44AW             | HS1, HS2, HS1B, HS2B   |
| HK55 = 1" (25 mm) Ventil, 1¼" (32 mm) Schlüsseleinlass | HQ5                | HS1, HS2, HS1B, HS2B   |

## HS-SCHLAUCHDREHGELENKE

| Schlauchdrehgelenke                                  | Kompatibler Schlüssel |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| HS0 = ¾" Einlass, ¾" Schlauchauslass                 | HK33                  |
| HS1 = 1" (25 mm) Einlass, ¾" Schlauchauslass         | HK44, HK44A, HK55     |
| HS2 = 1" (25 mm) Einlass, 1" (25 mm) Schlauchauslass | HK44, HK44A, HK55     |
| HS1B = 1" (25 mm) Einlass, ¾" (20 mm) BSP-Auslass    | HK44, HK44A, HK55     |
| HS2B = 1" (25 mm) Einlass, 1" (25 mm) BSP-Auslass    | HK44, HK44A, HK55     |

## SCHNELLKUPPLUNG, SCHLÜSSEL UND SCHLAUCHDREHGELENK - TABELLEN

| Modell      | Einlassgewinde | Steckplätze | Gehäuse             | Farbe* | Verriegelnd | Schlüssel | Drehgelenke    |
|-------------|----------------|-------------|---------------------|--------|-------------|-----------|----------------|
| HQ-3RC      | ¾"             | 2           | 1-teilig            | Gelb   | Nein        | HK-33     | HS-0           |
| HQ-33DRC    | ¾"             | 2           | 2-teilig            | Gelb   | Nein        | HK-33     | HS-0           |
| HQ-33DLRC   | ¾"             | 2           | 2-teilig            | Gelb   | Ja          | HK-33     | HS-0           |
| HQ-44RC     | 1" (25 mm) NPT | 1           | 2-teilig            | Gelb   | Nein        | HK-44     | HS-1 oder HS-2 |
| HQ-44LRC    | 1" (25 mm) NPT | 1           | 2-teilig            | Gelb   | Ja          | HK-44     | HS-1 oder HS-2 |
| HQ-44RC-AW  | 1" (25 mm) NPT | ACME        | 2-teiliger Flügel** | Gelb   | Nein        | HK-44A    | HS-1 oder HS-2 |
| HQ-44LRC-AW | 1" (25 mm) NPT | ACME        | 2-teiliger Flügel** | Gelb   | Ja          | HK-44A    | HS-1 oder HS-2 |
| HQ-5RC      | 1" (25 mm) NPT | 1           | 1-teilig            | Gelb   | Nein        | HK-55     | HS-1 oder HS-2 |
| HQ-5LRC     | 1" (25 mm) NPT | 1           | 1-teilig            | Gelb   | Ja          | HK-55     | HS-1 oder HS-2 |

### Hinweise:

\* Alle Modelle mit Verschlusskappe sind mit violetten Abdeckungen für Brauchwasseranwendungen erhältlich.

\*\* Stabilisierungsflügel

### HQ DRUCKVERLUST IN BAR

| Durchfluss<br>m³/Std. | HQ-3 | HQ-33 | HQ-44 | HQ-5 |
|-----------------------|------|-------|-------|------|
| 1                     | 0,06 | 0,07  |       |      |
| 2,3                   | 1,12 | 0,14  |       |      |
| 3,4                   | 0,28 | 0,30  | 0,15  |      |
| 4,5                   | 0,50 | 0,52  | 0,30  | 0,07 |
| 6,8                   |      |       | 0,79  | 0,21 |
| 9,1                   |      |       |       | 0,43 |
| 11,4                  |      |       |       | 0,63 |
| 13,6                  |      |       |       | 0,90 |
| 15,9                  |      |       |       | 1,37 |

### HQ DRUCKVERLUST IN kPa

| Durchfluss<br>l/min | HQ-3 | HQ-33 | HQ-44 | HQ-5  |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| 18,9                | 5,5  | 6,9   |       |       |
| 37,9                | 12,4 | 13,8  |       |       |
| 56,8                | 28,3 | 29,6  | 15,2  |       |
| 75,7                | 49,6 | 52,4  | 30,3  | 6,9   |
| 113,6               |      |       | 79,3  | 20,7  |
| 151,4               |      |       |       | 43,4  |
| 189,3               |      |       |       | 63,4  |
| 227,1               |      |       |       | 89,6  |
| 265,0               |      |       |       | 136,5 |

