

Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360

Mikrozraszcz z regulowanym przepływem osadzany na szpilce

Właściwości

- Gotowy do instalacji. Idealne rozwiązanie do klombów kwiatowych, roślinności okrywowej oraz roślin doniczkowych.
- Mikrozraszcz 31 cm na szpilce
- Przedłużka 20 cm
- Całkowita długość szpilki z przedłużką: 51 cm
- Głowica mikrozraszcza jest wykonana z acetalu, szpilka — z polietylenu, a przedłużka — z HDPE
- 4/6 mm, fabrycznie zamontowany, elastyczny przewód połączeniowy zPVC (długość: 50 cm)

Wydajność mikrozraszczy Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360

Regulator	90 °		180 °		360 °	
bar	l/h	metry	l/h	metry	l/h	metry
0,5	0 - 58	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5
1,0	0 - 82	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4
1,5	0 - 101	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9
2,0	0 - 117	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1
2,5	0 - 130	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2

Dane techniczne

- Ciśnienie: od 0,5 do 2,5 bar
- Przepływ: 0 do 130 l/h
- Promień: regulowany w zakresie od 0 do 4,2 m

Modele

- JET SPIKE 310-90: mikrozraszcz na szpilce regulowany w zakresie 90°
- JET SPIKE 310-180: Mikrozraszcz na szpilce regulowany w zakresie 180°
- JET SPIKE 310-360: mikrozraszcz na szpilce regulowany w zakresie 360° z 18 strugami



Jet Spike 310-90

Pokrywka dyfuzora

Właściwości


- Zapobiega przedostawaniu się owadów oraz zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia, co mogłoby spowodować zablokowanie przewodu rozpraszającego 6 mm
- Włot z łącznikiem samowkuwającym pasuje do przewodów rozpraszających 6 mm (XQ)
- Osłona kołnierzkowa rozprasza strumień wody, minimalizując erozję gleby w punkcie wyrzutu

Zakres roboczy

- Ciśnienie: 0–3,5 bara

Modele

- DBC-025: Czarny



DBC-025

Uniwersalny wspornik rurki 1/4"

Właściwości

- Służy do unieruchamiania przewodów rozpraszających 6 mm i kroplownika lub pokrywki dyfuzora w strefie korzeniowej rośliny
- Zaprojektowany do zabezpieczania przewodów rozpraszających 6 mm (1/4") firmy Rain Bird i innych producentów — śred. wewn. od 4 mm do 4,6 mm i śred. zewn. od 5,6 mm do 6,4 mm.
- Sztynna szpilka z powiększoną tarczą umożliwiającą wbijanie w twardą ziemię za pomocą młotka.

Uwaga: Jeżeli kroplownik jest zainstalowany na włocie do przewodu rozpraszającego, należy użyć nasadki dyfuzora zapobiegającej dostawianiu się owadów (DBC-025) na wylocie z rurki, aby zapobiec zatkanie przewodów przez owady i utrzymać rurkę w miejscu.

Model

- TS-025



TS-025

Rura wznosna ze szpilki PolyFlex

Właściwości

- Rura wznosna 30,5 cm fabrycznie zmontowany ze szpilką 17,8 cm
- Do użytku z dowolnymi kroplownikami z gwintem 10-32. Umożliwia dostarczanie wody bezpośrednio do roślin. Produkt zgodny z kroplownikami serii: Xeri-Bug, modułami PC, dyfuzor Xeri i Xeri-Spray
- Pozwala oszczędzać czas i pieniądze podczas instalowania systemu nawadniania o niskim przepływie
- Wyjątkowo solidna i niezawodna rura wznosna PolyFlex wykonana z grubościennego polietylenu o wysokiej gęstości

Zakres roboczy

- Ciśnienie: od 1,0 do 3,5 bar

Model

- PFR-RS:
Rura wznosna PolyFlex
30,5 cm i szpilka
17,8 cm (7")



PFR-RS

Wskaźnik pracy systemu mikronawadniania

Właściwości

- Rury wznosne wynurzają się o 15,2 cm dla lepszej widoczności
- Po wynurzeniu trzpienia w systemie mikronawadniania wytwarzane jest ciśnienie przynajmniej 1,38 bar
- Zestaw wskaźnika pracy obejmuje trzy różne pokrywki: woda pitna, woda niezdadna do picia lub regulowana dysza 4-VAN
- Zawiera 40,6 cm przewodu rozpraszającego 1/4" z fabrycznie zamontowanym złączem

Model

- OPERIND



OPERIND