



## Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste version.

Side 1 fra 13

Tangit KS Cleaner Tissue

SDB-nr. : 852269  
V001.0

revideret d.: 09.04.2025

Trykdato: 02.06.2025

Erstatter udgave fra: -

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Tangit KS Cleaner Tissue  
UFI: 9R2F-WX89-F201-YH15

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Tiltænkt brug:  
Renser

#### Dansk PR-nr.:

Endnu ikke tildelt

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Henkel Denmark A/S  
Industriparken 21 A  
2750 Ballerup

Danmark

Tlf.: +45 (43) 30 13 00

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besøge vores websted [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) eller [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4. Nødtelefon

+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (CLP):

Brandfarligt fast stof  
H228 Brandfarligt fast stof.  
Øjenirritation  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kategori 1

Kategori 2

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkningselementer (CLP):

**Farepiktogram:**



**Signalord:**

Fare

**Faresætning:**

H228 Brandfarligt fast stof.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Sikkerhedssætning:**

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P280 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.  
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

### 2.3. Andre farer

De i produktet indeholdte opløsningsmidler fordamper under forarbejdningen, og deres dampe kan danne eksplosive/letantændelige damp-/luftblandinger.  
Gravide skal ubetinget undgå indånding og kontakt med huden.

**Følgende stoffer er til stede i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i afsnit 3 og opfylder kriterierne for PBT/vPvB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):**

Denne blanding indeholder ingen stoffer i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i § 3, der vurderes at være en PBT, vPvB eller ED.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

**Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:**

| Farlige komponenter<br>CAS-nr.<br>EF-nummer<br>REACH registreringsnr. | Koncentration | Klassifikation                           | Specifikke<br>koncentrationsgrænser, M-<br>faktorer og ATE'er | Yderligere<br>Information |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43                   | 60- < 80 %    | Eye Irrit. 2, H319<br>Flam. Liq. 2, H225 | Eye Irrit. 2; H319; C $\geq$ 50 %                             |                           |

Hvis der ikke vises nogen ATE-værdier, henvises til LD/LC50-værdier i afsnit 11.  
For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information".

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:

Kontakt læge ved ildebefindende.

Indånding:

Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværligheder skal lægen opsøges.

Hudkontakt:

Skylles med rindende vand og sæbe. Hudpleje. Klædningsstykker, som er forurenet af produktet, skal fjernes.

Øjenkontakt:

Skyl straks øjnene med en blød vandstråle eller øjenskylllevæske i mindst 5 min. Ved fortsatte smerter (intensiv svie, lysoverfølsomhed, synsforstyrrelser) fortsættes skyllningen af øjnene. Kontakt/søg læge eller hospital.

Indtagelse:

Skyl mundhulen, fremkald ikke opkastning, søg læge.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager alvorlig øjenirritation.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

skum, slukningspulver, kulsyre, vandstråle spray, vandtåge

**Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede:**

Vandstråle fuld

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der frigøres kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug personligt sikkerhedsudstyr.

Anvend åndedrætsbeskyttelse, som er uafhængig af omgivelsesluften.

**Yderligere henvisninger:**

Ved fare afkøl emballager med vandtåge.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Beskyttelsesudstyr skal bæres.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakafløb / overfladevand / grundvand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

Opsamles mekanisk.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ved forarbejdning og tørring, også efter fastklæbningen, skal der ventileres godt. Også tilstødende rum skal man undgå alle antændingskilder, f.eks. ild i komfurer og ovne. Elektriske apparater som varmesole, varmeplader, natstrømsbeholderovne osv. skal slukkes så rettidigt, at de er afkølet, når arbejderne påbegyndes. Undgå enhver form for gnistdannelse, også sådanne fra elektriske kontakter og apparater.

Arbejdsrummet ventileres godt. Undgå åben ild, gnistdannelse og antændingskilder. Sluk for elektriske apparater. Rygning forbudt, ikke svejse. Rester må ikke hældes i spildevandet.

Undgå hud- og øjenkontakt

Generelle hygiejneforholdsregler:

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i den originale beholder.

Beholderen lukkes omhyggeligt efter brugen og opbevares ved stuetemperatur i et godt ventileret rum.

Opbevares beskyttet mod varme.

Temperaturer mellem + 5 °C og + 35 °C.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og mydelsesmidler.

### 7.3. Særlige anvendelser

Renser

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

Gælder for  
Danmark

| Indholdsstof [Reguleret stof]   | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | Værdi typen   | Kortvarig eksponeringskategori / Bemærkning | Retsgrundlag |
|---------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| ethanol<br>64-17-5<br>[ETHANOL] | 1.000 | 1.900             | Grænseværdi   |                                             | GV (DK)      |
| ethanol<br>64-17-5<br>[Ethanol] | 2.000 | 3.800             | Korttidsværdi | 15 minutter                                 | GV (DK)      |

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Navn fra listen    | Environmental<br>Compartment            | Ekspone-<br>ringstid | Værdi     |     |            |       | Bemærkninger |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|-----|------------|-------|--------------|
|                    |                                         |                      | mg/l      | ppm | mg/kg      | andet |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | vand<br>(ferskvand)                     |                      | 0,96 mg/L |     |            |       |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Vand (saltvand)                         |                      | 0,79 mg/L |     |            |       |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Vand<br>(intermitterende<br>påvirkning) |                      | 2,75 mg/L |     |            |       |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Spildevands<br>behandlingsanl<br>æg     |                      | 580 mg/L  |     |            |       |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Sediment<br>(ferskvand)                 |                      |           |     | 3,6 mg/kg  |       |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Sediment<br>(saltvand)                  |                      |           |     | 2,9 mg/kg  |       |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Jord                                    |                      |           |     | 0,63 mg/kg |       |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | oral                                    |                      |           |     | 380 mg/kg  |       |              |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Navn fra listen    | Application<br>Area      | Ekspone-<br>ringsve | Health Effect                                  | Exposure<br>Time | Værdi     | Bemærkninger |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| Ethanol<br>64-17-5 | Arbejdstagere            | dermal              | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 343 mg/kg |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Arbejdstagere            | Inhalation          | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 950 mg/m3 |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Almindelig<br>befolkning | dermal              | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 206 mg/kg |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Almindelig<br>befolkning | Inhalation          | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 114 mg/m3 |              |
| Ethanol<br>64-17-5 | Almindelig<br>befolkning | oral                | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 87 mg/kg  |              |

**Biologisk grænseværdi:**  
ingen

**8.2. Eksponeringskontrol:**

Åndedrætsværn:  
Egnet ansigtsmaske (åndedræt) ved utilstrækkelig ventilation.  
Kombinationsfilter. ABEKP (EN 14387)  
Denne henstilling bør tilpasses lokale forhold.

Håndbeskyttelse:  
I tilfælde af længere tids kontakt anbefales beskyttelseshandsker af nitrilgummi i henhold til EN 374.  
materialtykkelse > 0,1 mm  
traengetid > 10 min

Ved længerevarende eller gentagen kontakt skal man være opmærksom på, at de ovennævnte gennembrudstider i praksis kan være betydeligt kortere end de i EN 374 fastsatte. Beskyttelseshandskerne bør altid testes med hensyn til deres egentid på den specifikke arbejdsplads (f.eks. mekanisk og termisk bestandighed, produktforenelighed, antistatisk effekt etc.). Ved de første tegn på slid skal beskyttelseshandskerne udskiftes straks. Følg handskefabrikantens angivelser samt de gældende sikkerhedsregler inden for det relevante fagområde. Vi anbefaler, at der udarbejdes en håndplejeplan, der er relevant for de lokale arbejdsforhold, i samarbejde med handskefabrikanten og den faglige organisation.

Øjenbeskyttelse:  
Tætsluttende beskyttelsesbriller.  
Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166.

Kropsbeskyttelse:  
Egnet beskyttelsesbeklædning.  
Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprøjt eller til EN 13982 for støv.

Rådet for personlig beskyttelse udrustning:  
Oplysningerne på personlige værnemidler information er kun til vejledning. Der bør foretages en fuldstændig risikovurdering, før du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige værnemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsform                         | Filt                                                                                                                           |
| Farve                                 | Hvid                                                                                                                           |
| Lugt                                  | Alkohol agtig                                                                                                                  |
| Form                                  | Fast                                                                                                                           |
| Smeltepunkt                           | Ingen tilgængelige                                                                                                             |
| Størkningstemperatur                  | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.                                                                                    |
| Begyndelseskogepunkt                  | 78,0 °C (172.4 °F)ingen metode / metode ukendt                                                                                 |
| Antændelighed                         | Meget brandfarlig.                                                                                                             |
| Eksplosionsgrænser                    |                                                                                                                                |
| nedre                                 | 1,5 %(V); Ingen data til rådighed.                                                                                             |
| Øvre                                  | 15 %(V); Ingen data til rådighed.                                                                                              |
|                                       | Øvre/nedre eksplosionsgrænse                                                                                                   |
| Flammepunkt                           | 12 °C (53.6 °F); ingen metode / metode ukendt                                                                                  |
| Selvantændelsestemperatur             | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.                                                                                    |
| Dekomponeringstemperatur              | Ikke anvendelig, Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen organisk peroxid og nedbrydes ikke under forudsete brugsforhold |
| pH-værdi                              | Ikke anvendelig, Produktet reagerer med vand                                                                                   |
| Viskositet (kinematisk)               | Ikke anvendeligt, Produktet er et fast stof.                                                                                   |
| Opløselighed, kvalitativt             | Delvis blandelig                                                                                                               |
| (20 °C (68 °F); Opløs.: Vand)         |                                                                                                                                |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | Ikke anvendelig                                                                                                                |
|                                       | blanding                                                                                                                       |
| Damptryk                              | Ingen tilgængelige                                                                                                             |
| Densitet                              | I øjeblikket under beslutning                                                                                                  |
| Relativ dampmassefylde:               | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.                                                                                    |
| Partikelegenskaber                    | Ikke anvendelig                                                                                                                |
|                                       | Produktet er ikke pulver.                                                                                                      |

### 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger gælder ikke for dette produkt

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen bekendt ved korrekt brug.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se afsnit reaktivitet.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen bekendt ved korrekt brug.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Ingen ved korrekt brug.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet ved indtagelse:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.  
Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värdityp<br>e | Værdi        | Prøveemner | Metode                                   |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | LD50          | 10.470 mg/kg | Rotte      | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

**Akut toksicitet ved hudkontakt:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värdityp<br>e | Værdi         | Prøveemner | Metode                                     |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | LD50          | > 2.000 mg/kg | Kanin      | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**Akut toksicitet ved indånding:**

Produktets toksicitet beror på dets narkotiske virkning efter indånding af dampene.  
Ved længere eller gentagen exposition kan skade på helbredet ikke udelukkes.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värdityp<br>e | Værdi      | Test Miljø | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode                                         |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------|------------|------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | LC50          | 124,7 mg/L | damp       | 4 h                  | Rotte      | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

**Hudætsning/-irritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat         | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode                                                   |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | ikke irriterende |                      | Kanin      | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat     | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode                                                |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | Irriterende. |                      | Kanin      | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat                 | Testtype                      | Prøveemner | Metode                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | ikke<br>sensibiliserende | Marsvin maksimeringstest      | Marsvin    | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                            |
| Ethanol<br>64-17-5                | ikke<br>sensibiliserende | Mus lymfeknude test<br>(LLNA) | Mus        | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:<br>Local Lymph Node Assay) |

**Kimcellemutagenicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat | Studietype /<br>Administrationsvej                     | Metabolsk<br>aktevering/<br>eksposeringstid | Prøveemner | Metode                                                                      |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | negativ  | bacterial reverse<br>mutation assay (e.g<br>Ames test) |                                             |            | OECD Guideline 471<br>(Bacterial Reverse Mutation<br>Assay)                 |
| Ethanol<br>64-17-5                | negativ  | in vitro<br>kromosomaberrationstest i pattedyr         | uden                                        |            | OECD Guideline 473 (In vitro<br>Mammalian Chromosome<br>Aberration Test)    |
| Ethanol<br>64-17-5                | negativ  | genmutationstest i<br>pattedyrceller                   | ved og uden                                 |            | OECD Guideline 476 (In vitro<br>Mammalian Cell Gene<br>Mutation Test)       |
| Ethanol<br>64-17-5                | negativ  |                                                        |                                             |            | OECD Guideline 475<br>(Mammalian Bone Marrow<br>Chromosome Aberration Test) |

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

| Farlige komponenter<br>CAS-nr. | Resultat                  | Anvendelsesområde | Eksposeringstid /<br>Hyppighed<br>af<br>behandling | Prøveemner | Køn | Metode            |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|
| Ethanol<br>64-17-5             | ikke<br>kræftfremkaldende |                   |                                                    |            |     | Ekspert vurdering |

**Reproduktionstoksicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat / Værdi     | Testtype                   | Anvendelsesområde          | Prøveemner | Metode                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | NOAEL P 13.800 mg/kg | Two<br>generation<br>study | oral: ikke<br>specificeret | Mus        | OECD Guideline 416 (Two-<br>Generation Reproduction<br>Toxicity Study) |

**Enkel STOT-eksposering:**

Ingen data til rådighed.

**Gentagne STOT-eksponeringer:**

Ingen data til rådighed.

**Aspirationsfare:**

Ingen data til rådighed.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

ikke anvendelig.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****Almene angivelser vedrørende økologi:**

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

**12.1. Toksicitet****Toksicitet (fisk):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi       | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner          | Metode                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | LC50      | 14.200 mg/L | 96 h                 | Pimephales promelas | EPA-660 (Methods for<br>Acute Toxicity Tests with<br>Fish, Macroinvertebrates<br>and Amphibians) |
| Ethanol<br>64-17-5                | NOEC      | 250 mg/L    | 120 h                | Danio rerio         | OECD Guideline 212 (Fish,<br>Short-term Toxicity Test on<br>Embryo and Sac-Fry<br>Stages)        |

**Toksicitet (hvirvelløse vanddyr):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi      | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner         | Metode                |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | EC50      | 5.012 mg/L | 48 h                 | Ceriodaphnia dubia | andre retningslinier: |

**Kronisk toksicitet for hvirvelløse vanddyr:**

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi    | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner    | Metode            |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------------------|---------------|-------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | NOEC      | 9,6 mg/L | 9 d                  | Daphnia magna | ikke specificeret |

**Toksicitet (alger):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Vårditype | Værdi     | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner         | Metode                                               |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | EC50      | 275 mg/L  | 72 h                 | Chlorella vulgaris | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Ethanol<br>64-17-5                | EC10      | 11,5 mg/L | 72 h                 | Chlorella vulgaris | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |

#### Giftighed overfor mikroorganismer:

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Vårditype | Værdi        | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner       | Metode                                                                   |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | IC50      | > 1.000 mg/L | 3 h                  | activated sludge | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test) |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat                   | Testtype | Nedbrydeligh-<br>ed | Eksponerin-<br>gstid | Metode                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | let biologisk nedbrydeligt | aerob    | 80 - 85 %           | 30 d                 | OECD Guideline 301 D (Ready<br>Biodegradability: Closed Bottle<br>Test) |

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data til rådighed.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | LogPow | Temperatur | Metode            |
|-----------------------------------|--------|------------|-------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | -0,35  | 24 °C      | ikke specificeret |

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | PBT / vPvB                                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5                | Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier. |

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ikke anvendelig.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen data til rådighed.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Bortskaffelse af produktet:  
Affaldshånteres efter lokale love og forordninger.

Bortskaffelse af den urensede emballage:  
Emballagen må kun tilføres recycling i helt tomt tilstand.

Affaldskode  
140603

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

|      |      |
|------|------|
| ADR  | 3175 |
| RID  | 3175 |
| ADN  | 3175 |
| IMDG | 3175 |
| IATA | 3175 |

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ADR  | FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Ethanol) |
| RID  | FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Ethanol) |
| ADN  | FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Ethanol) |
| IMDG | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)              |
| IATA | Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Ethanol)              |

**14.3. Transportfareklasse(r)**

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | 4.1 |
| RID  | 4.1 |
| ADN  | 4.1 |
| IMDG | 4.1 |
| IATA | 4.1 |

**14.4. Emballagegruppe**

|      |    |
|------|----|
| ADR  | II |
| RID  | II |
| ADN  | II |
| IMDG | II |
| IATA | II |

**14.5. Miljøfarer**

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | ikke anvendelig. |
| RID  | ikke anvendelig. |
| ADN  | ikke anvendelig. |
| IMDG | ikke anvendelig. |
| IATA | ikke anvendelig. |

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

|     |                  |
|-----|------------------|
| ADR | ikke anvendelig. |
|-----|------------------|

|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Tunnelrestriktionskode: (E) |
| RID  | ikke anvendelig.            |
| ADN  | ikke anvendelig.            |
| IMDG | ikke anvendelig.            |
| IATA | ikke anvendelig.            |

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 2024/590):    | Ikke anvendelig |
| Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012):       | Ikke anvendelig |
| Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : | Ikke anvendelig |

**Indholdsfortegnelse i henhold til vaske-/rengøringsmiddelforordningen.**

Ethanol  
1-Propene, homopolymer  
Butanon

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad er som følger:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED:         | Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber                                                            |
| EU OEL:     | Stof med en EU-arbejdspladseksponeringsgrænse                                                                           |
| EU EXPLD 1: | Stof opført i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148                                                                           |
| EU EXPLD 2  | Stof opført i bilag II, Reg (EF) nr. 2019/1148                                                                          |
| SVHC:       | Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)                                                                           |
| PBT:        | Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier                                                  |
| PBT/vPvB:   | Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske plus meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier |
| vPvB:       | Stof, der opfylder meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier                                                |

### Yderligere informationer:

Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der køber fra Henkel, er baseret på forordning (EF) nr. 1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med gældende EU-regler. I den henseende gives ingen erklæring, garanti eller repræsentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europæiske Union. Når du eksporterer til andre territorier end EU, skal du henvende dig til det pågældende områdes sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for produktsikkerhed og regulering (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) forud for eksport til andre områder end EU.

Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kære kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en bæredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele værdikæden. Hvis du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice repræsentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your\_company.com).

**Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i de grå markeret felter.**