

BUBBLERDÜSEN

Druckkompensierende Bubblerdüsen erzielen einen konstanten Durchfluss unabhängig vom Einlassdruck.

WESENTLICHE VORTEILE

- Druckkompensierend für konstanten Wasserdurchfluss bei jedem Druck
- Ausgelegt auf die satte Bewässerung von Pflanzungsflächen
- Düse mit Gewinde zur Verwendung mit Pro-Spray™ Regnergehäusen
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

MEHRSTRAHL-BUBBLER LEISTUNGSDATEN

Sektor	Modell	Durchfluss m³/h	l/min	Wurf- weite m
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Hinweise:

Typischer Abstand 0,6 bis 1,2 m. Durchflusswerte für Drücke zwischen 1,0 und 4,8 bar; 100 und 480 kPa.



MSBN an PROS-04 installiert

Die Kombination von Hunter Bubblerdüsen mit Pro-Spray Regnergehäusen ermöglicht die präzise Bewässerung druckkompensierender Bubbler mit einziehbarer Düse.

Mehrstrahl-Bubbler



MEHRSTRAHL-BUBBLERDÜSEN



MSBN-25Q

Durchfluss: 0,06 m³/Std;
0,9 l/min



MSBN-50Q/50H

Durchfluss: 0,11 m³/Std;
1,9 l/min



MSBN-10H/10F

Durchfluss: 0,23 m³/Std;
3,8 l/min



MSBN-20F

Durchfluss: 0,45 m³/Std;
7,6 l/min

PCN - LEISTUNGSDATEN

	Modell	Durchfluss		Art des Austritts- winkels Typ
		m³/h	l/min	
	25	0,06	0,9	Rinnsal
	50	0,11	1,9	Rinnsal
	10	0,23	3,8	Regen- schirm
	20	0,46	7,6	Regen- schirm

Hinweise:

Typischer Abstand 0,3 bis 0,9 m. Durchflusswerte für Drücke zwischen 1,0 und 4,8 bar; 100 und 480 kPa.

PCN



PCN BUBBLERDÜSEN



PCN-25

Durchfluss: 0,06 m³/Std;
0,9 l/min



PCN-50

Durchfluss: 0,11 m³/Std;
1,9 l/min



PCN-10

Durchfluss: 0,23 m³/Std;
3,8 l/min



PCN-20

Durchfluss: 0,46 m³/Std;
7,6 l/min

5-CST-B-BUBBLERDÜSE - LEISTUNGSDATEN

	Druck		Wurf- weite m	Durchfluss	
	bar	kPa		m³/h	l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

5-CST-B



DOPPELSTRAHL-BUBBLERDÜSE



5-CST-B