

HSJ DREHGELENKANSCHLÜSSE

ERWEITERTE FUNKTIONEN



BEWÄHRTE PRODUKTE, BEWÄHRTE PARTNER

In den letzten vier Jahrzehnten hat sich Hunter zum führenden Hersteller von Getrieberegner entwickelt und ist weltweit für seine hochqualitativen Produkte und seinen hervorragenden Kundendienst bekannt. In ähnlicher Weise hat sich LASCO in den letzten 50 Jahren einen Ruf als branchenführender Hersteller von PVC-Bewässerungsanschlüssen und -Drehgelenkanschlüssen erworben und bietet einen hervorragenden Kundendienst in der Branche für Golfplatz-Bewässerung. Als Hunter einen Partner für seine markeneigenen Drehgelenkanschlüsse suchte, fiel die Wahl sofort auf LASCO.

Wir freuen uns, die Hunter HSJ Drehgelenkanschlüsse von LASCO anzubieten – ein bewährtes Produkt von erfahrenen Experten für Golfplatz-Bewässerung. HSJ sind in einer Vielzahl von Einlass-, Auslass-, Größen- und Längenkonfigurationen erhältlich und so für jeden Platz und jeden Anspruch geeignet.

VERLÄNGERN SIE DIE GARANTIE IHRES GETRIEBEREGNERS

Legen Sie Ihrer Golf-Getrieberegner-Bestellung HSJ-Drehgelenkanschlüsse von Hunter bei und erhalten Sie eine 5-Jahres-Garantie für den Austausch von Komponenten. Für die Garantie müssen die HSJ-Drehgelenkanschlüsse bei einem autorisierten Hunter Golf-Händler erworben werden.



LASCO ist eine Marke von LASCO Fittings Inc.

HSJ DREHGELENKANSCHLÜSSE

Dank der Winkelgelenke an beiden Enden lassen sich Sprinkler mit HSJ Drehgelenkanschlüssen in jeder Konfiguration ganz einfach auf die gewünschte Höhe und Position einstellen.

WESENTLICHE VORTEILE




- Stabilität, Langlebigkeit und Schutz vor Verunreinigungen
 - Vorgefertigte PVC-Ausführung mit O-Ring-Dichtungen
- Konfigurationen für individuelle Installationsanforderungen
 - Verfügbar mit allen beliebigen Einlass- und Auslasskonfigurationen
 - Wählen Sie zwischen einer Armlänge von 20 cm, 30 cm oder 46 cm
 - Mit Einwinkel- oder Dreiwinkelgelenk

Drehgelenkanschlüsse

HSJ-0 = Modell ¾"
 HSJ-1 = Modell 1" (25 mm)
 HSJ-2 = Modell 1¼" (30 mm)
 HSJ-3 = Modell 1½" (40 mm)



DREHGELENKANSCHLUSS - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Modell	2 Einlasstyp (von der Rohrverbindung)	3 Auslasstyp (zum Sprinklereinlass)	4 Auslassstil	5 Schlaglänge
HSJ-0 = ¾" Drehgelenkanschluss für die gewerbliche Verwendung HSJ-1 = 1" (25 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Beanspruchung HSJ-2 = 1¼" (30 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Beanspruchung HSJ-3 = 1½" (40 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Beanspruchung	3 = NPT-Außengewinde  4 = Acme-Außengewinde*  6 = BSP-Außengewinde**  7 = Klebestutzen, 10 cm lang**  B = Zusätzlicher Winkel für Einlass mit BSP-Außengewinde, ermöglicht vertikale Montage. Verfügbar für Auslasstypen 0, 5, 8. F = InFusion HDPE-Verbinder**** M = Rohrleitung horizontale Verbindung Acme*** P = Rohrleitung vertikale Verbindung Acme***	0 = Acme-Außengewinde  2 = NPT-Außengewinde  5 = BSP-Außengewinde (nicht verfügbar für HSJ-0)  6 = Erweiterung auf 1½" (40 mm) BSP-Außengewinde*  8 = Erweiterung auf 1½" (40 mm) großes Acme-Außengewinde*  A = Erweiterung/Reduzierung auf 1¼" (30 mm) großes Acme-Außengewinde** 	2 = Einzelne Ausstanzung oben  4 = Dreifache Ausstanzung oben 	8 = 20 cm Armlänge  12 = 30 cm Armlänge  18 = 46 cm Armlänge† 

Beispiel:

HSJ-3-M-0-2-12 = HSJ 1½" (40 mm) Drehgelenkanschluss für extreme Beanspruchung, 1½" (40 mm) Acme-Außengewinde zur horizontalen Verbindung zu T-Stück in Hauptleitung, Auslass 1½" (40 mm) Acme-Außengewinde mit Einwinkelgelenk, 30 cm Armlänge.

* Nicht verfügbar für HSJ-0 oder HSJ-3. Einlasstyp „M“ für HSJ-3 verwenden. ** Nicht verfügbar für HSJ-0. *** Verbindung reduziert von 1½" (40 mm) Acme auf Drehgelenkgröße. **** Nur HSJ-3. † Nur HSJ-0. ‡ Nicht verfügbar für HSJ-0.

ACME SCHRAUBADAPTER

Entscheiden Sie sich für Hunter Acme-Adapterverschraubungen für ein Höchstmaß an Systemdesign-Flexibilität.



1¼" (30 mm) Modelle

1¼" (30 mm) Acme-Außengewinde x 1" (25 mm) NPT-Innengewinde P/N 109325SP
 1¼" (30 mm) Acme-Außengewinde x 1" (25 mm) BSP-Innengewinde P/N 105329SP
 1¼" (30 mm) Acme-Außengewinde x 1¼" (30 mm) NPT-Innengewinde P/N 474800SP
 1¼" (30 mm) Acme-Außengewinde x 1¼" (30 mm) BSP-Innengewinde P/N 474900SP
 1¼" (30 mm) Acme-Außengewinde x 1½" (40 mm) NPT-Innengewinde P/N 104153SP
 1¼" (30 mm) Acme-Außengewinde x 1½" (40 mm) BSP-Innengewinde P/N 107262SP



1½" (40 mm) Modelle

1½" (40 mm) Acme-Außengewinde x 1" (25 mm) NPT-Innengewinde P/N 475400SP
 1½" (40 mm) Acme-Außengewinde x 1" (25 mm) BSP-Innengewinde P/N 475500SP
 1½" (40 mm) Acme-Außengewinde x 1¼" (30 mm) NPT-Innengewinde P/N 475200SP
 1½" (40 mm) Acme-Außengewinde x 1¼" (30 mm) BSP-Innengewinde P/N 475300SP
 1½" (40 mm) Acme-Außengewinde x 1½" (40 mm) NPT-Innengewinde P/N 475000SP
 1½" (40 mm) Acme-Außengewinde x 1½" (40 mm) BSP-Innengewinde P/N 475100SP



Acme-x-Acme-Modelle

1½" (40 mm) Acme-Außengewinde x 1" (25 mm) Acme-Innengewinde P/N 225300SP
 1½" (40 mm) Acme-Außengewinde x 1¼" (30 mm) Acme-Innengewinde P/N 225400SP
 1¼" (30 mm) Acme-Außengewinde x 1" (25 mm) Acme-Innengewinde P/N 225500SP



B2B-T-Bausatz

1½" (40 mm) T-Stück mit Acme-Gewinde und 40 mm Adapter zur Verbindung zweier Drehgelenkanschlüsse mit einer Hauptleitung für hintereinanderliegende Installationen.
 Teilenummer = HSJ-305-015-3 = NPT-Einlass
 Teilenummer = HSJ-305-015-6 = BSP-Einlass
 Teilenummer = HSJ-305-015-M = Acme-Einlass (abgebildet)