



- 01 **Conception flexible** : les options modulaires permettent le câblage conventionnel d'un maximum de 23 stations. Vous pouvez également choisir des modèles à 6 ou 12 stations fixes.
- 02 **Compatibilité bifilaire** : permet le contrôle hybride et bifilaire d'un maximum de 32 stations à l'aide des décodeurs EZ-1.
- 03 **Gestion intelligente de la consommation d'eau** : la compatibilité Solar Sync™ ajuste automatiquement l'arrosage automatique en fonction de la météo locale.

PROGRAMMATEUR PRO-C™ POUR UTILISATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE LÉGÈRE

La programmation simple, la modularité des stations et les fonctions bifilaires optionnelles font du programmeur Pro-C le premier choix des professionnels pour les systèmes résidentiels et les petites installations municipales. Lorsqu'une extension n'est pas nécessaire, les modèles à 6 ou 12 stations fixes vous offrent un programmeur résidentiel haut de gamme à un prix abordable.

Les utilisateurs Pro-C peuvent à présent ajouter davantage de stations à partir du même boîtier compact qui leur est désormais familier. La compatibilité de Pro-C avec un contrôle bifilaire simple et à moindre coût en fait la solution parfaite pour les projets municipaux légers comme les zones d'activités, les parcs urbains, les établissements scolaires ou encore les complexes résidentiels.

Le Pro-C et tous les programmeurs Hunter branchés sur secteur sont désormais agréés par Smart WaterMark lorsqu'ils sont associés à la sonde de pluie Solar Sync. Solar Sync mesure l'évapotranspiration (ET) et ajuste quotidiennement les programmeurs Hunter en fonction de la météo locale afin d'économiser un maximum d'eau.



PRO-C

La programmation simple et la modularité des stations font de Pro-C le choix des professionnels pour les systèmes résidentiels et les petites installations municipales.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre de stations :
 - Pro-C modulaire
 - Câblage conventionnel de 4 à 23 stations
 - Décodeur hybride EZ jusqu'à 32 stations en option (28 stations maximum si bifilaire)
 - PCC fixe avec options 6 et 12 stations
- 3 programmes d'arrosage séparés (4 heures de début chacun) pour une planification personnalisée
- 1 entrée disponible pour la sonde Solar Sync™ ou celles de la gamme Klik
- 1 sortie P/MV dédiée à l'activation du relais de démarrage de la pompe et de l'électrovanne principale
- La position Solar Sync fournit des données logiques pour réduire intelligemment la consommation d'eau
- La mémoire Easy Retrieve™ permet d'enregistrer et de récupérer manuellement les préférences en matière de paramètres et de programmation
- QuickCheck™ permet de détecter facilement les erreurs de câblage sur le terrain

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Entrée de transformateur : 120 V c.a. ou 230 V c.a.
- Sortie de transformateur (24 V c.a.) : 1 A
- Sortie de station (24 V c.a.) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V c.a.) : 0,28 A
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 2 ans

EXTENSION DES STATIONS PC-SERIES

Modules	Description
PCM-300	Module enfichable 3 stations
PCM-900	Module enfichable 9 stations (1 maximum par programmeur)
PCM-1600-KIT	Kit de mise à niveau pour module enfichable 16 stations
PC-DM-KIT	Kit de mise à niveau pour module de sortie du décodeur EZ

PRO-C - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modèle	2	Transformateur	3	Intérieur/Extérieur	4	Options
	PC-4 = Programmeur de module à 4 stations		00 = 120 V c.a.		(vide) = Modèle d'extérieur (transformateur interne)		(vide) = Aucune option
	PCC-6 = 6 stations PCC-12 = 12 stations		01 = 230 V c.a.		i = Modèle d'intérieur (transformateur enfichable)		E = 230 V c.a. avec connexions européennes A = 230 V c.a. avec connexions australiennes (les modèles d'extérieur sont équipés d'un transformateur interne avec cordon)

Exemples :

PC-400 = Programmeur modulaire 4 stations, transformateur interne 120 V c.a. et boîtier en plastique
PCC-601i-E = Programmeur d'intérieur 6 stations fixes, transformateur enfichable 230 V c.a. avec connexions européennes et boîtier en plastique



Plastique intérieur

Hauteur : 22,9 cm
Largeur : 25,4 cm
Profondeur : 11,4 cm



Plastique pour l'extérieur

Hauteur : 22,9 cm
Largeur : 25,4 cm
Profondeur : 11,4 cm

Compatible avec :



Sonde
Solar Sync



Télécommande
ROAM
Télécommande
ROAM XL



Système de
décodeur EZ



Smart WaterMark

Reconnu comme outil éco-responsable favorisant les économies d'eau lorsqu'utilisé avec la sonde Solar Sync

Site Web hunterindustries.com | Assistance à la clientèle 1-760-752-6037 | Services techniques +1 760-591-7383

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception que nous espérons vous compter dans la famille des clients Hunter pour les années à venir.

Gene Smith