

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Emploi de la substance / de la préparation** Colle
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Service chargé des renseignements:** PSRA
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence**  
ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59  
Centres Antipoison et de Toxicovigilance  
ANGERS: 02 41 48 21 21  
BORDEAUX: 05 56 96 40 80  
LILLE: 0800 59 59 59  
LYON: 04 72 11 69 11  
MARSEILLE: 04 91 75 25 25  
NANCY: 03 83 22 50 50  
PARIS: 01 40 05 48 48  
STRASBOURG: 03 88 37 37 37  
TOULOUSE: 05 61 77 74 47

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
Carc. 2 H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**  
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 1)

**Pictogrammes de danger**

GHS02 GHS07 GHS08

**Mention d'avertissement** Danger**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

Tétrahydrofurane

Butanone

**Mentions de danger**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

**Indications complémentaires:**

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml****Pictogrammes de danger**

GHS02 GHS07 GHS08

**Mention d'avertissement** Danger**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

Tétrahydrofurane

Butanone

**Mentions de danger**

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

(suite page 3)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 2)

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

- **2.3 Autres dangers**
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable
- **vPvB:** Non applicable

· **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

78-93-3 Butanone

Liste II

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Mélanges**
- **Description:** Colle

· **Composants dangereux:**

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 109-99-9<br>EINECS: 203-726-8<br>Numéro index: 603-025-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119444314-46-XXXX | Tétrahydrofurane<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Carc. 2, H351; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH019<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 25 %<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 25 % | 50-100% |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Numéro index: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX  | Butanone<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                                                                    | 25-50%  |

· **Indications complémentaires:**

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
- **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Après inhalation:**  
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.  
Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 4)

FR

## **Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 3)

### **· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **· 5.1 Moyens d'extinction**

#### **· Moyens d'extinction:**

Brouillard d'eau

Mousse résistant à l'alcool

Poudre d'extinction

Dioxyde de carbone

#### **· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

### **· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### **· 5.3 Conseils aux pompiers**

#### **· Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

#### **· Autres indications**

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

### **· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

### **· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

### **· 6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Eviter la formation d'aérosols.

(suite page 5)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 4)

- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
- **Classe de stockage:** 3
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### · 8.1 Paramètres de contrôle

#### · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

##### 109-99-9 Tétrahydrofurane

|      |                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLEP | Valeur momentanée: 300 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valeur à long terme: 150 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>C2, risque de pénétration percutanée |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 78-93-3 Butanone

|      |                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLEP | Valeur momentanée: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>Valeur à long terme: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>risque de pénétration percutanée |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### · DNEL

##### 109-99-9 Tétrahydrofurane

|             |                                                     |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Oral        | Consommateur, hirondelle, long terme                | 1,5 mg/kg bw/day       |
| Dermique    | Travailleur, exposition cutanée à long terme        | 12,6 mg/kg bw/day      |
|             | Consommateur, dermal(e), long terme                 | 1,5 mg/kg bw/day       |
| Inhalatoire | Travailleur, inhalation, exposition de courte durée | 96 mg/m <sup>3</sup>   |
|             | Travailleur, inhalation, exposition à long terme    | 72,4 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Consommateur, court, par inhalation                 | 52 mg/m <sup>3</sup>   |
|             | Consommateur, par inhalation, long terme            | 13 mg/m <sup>3</sup>   |

##### 78-93-3 Butanone

|             |                                                     |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Oral        | Consommateur, hirondelle, long terme                | 31 mg/kg bw/day       |
| Dermique    | Travailleur, exposition cutanée à long terme        | 1161 mg/kg bw/day     |
|             | Consommateur, dermal(e), long terme                 | 412 mg/kg bw/day      |
| Inhalatoire | Travailleur, inhalation, exposition de courte durée | 900 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Travailleur, inhalation, exposition à long terme    | 600 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Consommateur, court, par inhalation                 | 450 mg/m <sup>3</sup> |
|             | Consommateur, par inhalation, long terme            | 106 mg/m <sup>3</sup> |

(suite page 6)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 5)

**· PNEC****109-99-9 Tétrahydrofurane**

|      |                                    |                       |
|------|------------------------------------|-----------------------|
| Oral | Empoisonnement secondaire          | 67 mg/kg              |
|      | Eau douce                          | 4,32 mg/l             |
|      | Sédiments d'eau douce              | 23,3 mg/kg dry weight |
|      | Eau de mer                         | 0,432 mg/l            |
|      | Sédiments marins                   | 2,33 mg/kg dry weight |
|      | Sol                                | 2,13 mg/kg            |
|      | Station d'épuration des eaux usées | 4,6 mg/l              |
|      | Libération sporadique              | 21,6 mg/l             |

**78-93-3 Butanone**

|      |                                    |                        |
|------|------------------------------------|------------------------|
| Oral | Empoisonnement secondaire          | 1000 mg/kg             |
|      | Eau douce                          | 55,8 mg/l              |
|      | Sédiments d'eau douce              | 284,7 mg/kg dry weight |
|      | Eau de mer                         | 55,8 mg/l              |
|      | Sédiments marins                   | 284,7 mg/kg dry weight |
|      | Sol                                | 22,5 mg/kg             |
|      | Station d'épuration des eaux usées | 709 mg/l               |
|      | Libération sporadique              | 55,8 mg/l              |

**· Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**· 8.2 Contrôles de l'exposition**

· **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· **Protection respiratoire:**

Protection respiratoire recommandée.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

· **Filtre recommandé pour une utilisation momentanée:** Filtre A

· **Protection des mains:**

Gants résistant aux solvants

(suite page 7)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 6)



### Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

- **Matériau des gants**

Épaisseur du matériau recommandée: > 0,12 mm

Butylcaoutchouc

Caoutchouc nitrile

Épaisseur du matériau recommandée: > 0,7 mm

- **Temps de pénétration du matériau des gants**

Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins 10 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 1).

Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins 120 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 4).

- **Protection des yeux/du visage**



### Lunettes de protection hermétiques

Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

- **Protection du corps:** Vêtement de protection résistant aux solvants

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

- **Indications générales**

- **État physique**

Liquide

- **Couleur:**

Selon désignation produit

- **Odeur:**

Caractéristique

- **Seuil olfactif:**

Non déterminé

- **Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé

- **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

65,5 °C

- **Inflammabilité**

Facilement inflammable.

- **Limites inférieure et supérieure d'explosion**

- **Inférieure:**

1,5 Vol %

- **Supérieure:**

12 Vol %

- **Point d'éclair**

-21 °C

- **Température d'auto-inflammation**

230 °C

- **Température de décomposition:**

Non déterminé

- **pH**

Non déterminé

(suite page 8)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 7)

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Viscosité:</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Viscosité cinématique</b>                                                                                   | Non déterminé                                                                                                                                                                                  |
| · <b>Dynamique à 20 °C:</b>                                                                                      | 675 mPas                                                                                                                                                                                       |
| · <b>Solubilité</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>l'eau:</b>                                                                                                  | Pas ou peu miscible                                                                                                                                                                            |
| · <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b>                                                       | Non déterminé                                                                                                                                                                                  |
| · <b>Pression de vapeur à 20 °C:</b>                                                                             | 200 hPa                                                                                                                                                                                        |
| · <b>Pression de vapeur à 50 °C:</b>                                                                             | 550 hPa                                                                                                                                                                                        |
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Densité à 20 °C:</b>                                                                                        | 0,965-0,966 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                  |
| · <b>Densité relative</b>                                                                                        | Non déterminé                                                                                                                                                                                  |
| · <b>Densité de vapeur:</b>                                                                                      | Non déterminé                                                                                                                                                                                  |
| · <b>9.2 Autres informations</b>                                                                                 | Toutes les données physiques pertinentes ont été déterminées pour le mélange. Toutes les données non déterminées ne sont pas mesurables ou non pertinentes pour la caractérisation du mélange. |
| · <b>Aspect:</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Forme:</b>                                                                                                  | Liquide                                                                                                                                                                                        |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Température d'inflammation:</b>                                                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                                                                                                                                     |
| · <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                  | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.                                                                                                 |
| · <b>Teneur en solvants:</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Solvants organiques:</b>                                                                                    | 82,9 %                                                                                                                                                                                         |
| · <b>VOC (CE)</b>                                                                                                | 82,92 %                                                                                                                                                                                        |
| · <b>Teneur en substances solides:</b>                                                                           | 16,9 %                                                                                                                                                                                         |
| · <b>Changement d'état</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Taux d'évaporation:</b>                                                                                     | Non déterminé                                                                                                                                                                                  |
| · <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                                                      | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Gaz inflammables</b>                                                                                        | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Aérosols</b>                                                                                                | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                                                          | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                                                       | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                                                   | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                                                                                          |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                                           | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                                                     | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                                                  | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                                                          | néant                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                                                   | néant                                                                                                                                                                                          |

(suite page 9)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 8)

- **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** néant
- **Liquides comburants** néant
- **Matières solides comburantes** néant
- **Peroxydes organiques** néant
- **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** néant
- **Explosibles désensibilisés** néant

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Danger de formation de produits pyrolysés toxiques

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

##### 109-99-9 Tétrahydrofurane

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| Oral        | LD50     | 500 mg/kg (rat)   |
| Dermique    | LD50     | >2000 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >5000 mg/l (rat)  |

##### 78-93-3 Butanone

|          |      |                   |
|----------|------|-------------------|
| Oral     | LD50 | >2193 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >8050 mg/kg (rat) |

- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Non applicable  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 10)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 9)

- **Cancérogénicité** Susceptible de provoquer le cancer.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**
- **Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)** Non applicable
- **Sensibilisation** Non applicable
- **Toxicité par administration répétée** Non applicable
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

|          |                       |          |
|----------|-----------------------|----------|
| 78-93-3  | Butanone              | Liste II |
| 128-37-0 | Hydroxytoluène butylé | Liste II |

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable
- **vPvB:** Non applicable
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes**
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Evacuation conformément aux prescriptions légales.

(suite page 11)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 10)

· **Emballages non nettoyés:**

· **Recommandation:**

Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

· **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1133

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

· **ADR/ADN** 1133 ADHÉSIFS

· **IMDG, IATA** ADHESIVES

· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

· **ADR/ADN**

· **Classe** 3 (F1) Liquides inflammables.

· **Étiquette** 3

· **IMDG, IATA**

· **Class** 3 Liquides inflammables.

· **Label** 3

· **14.4 Groupe d'emballage**

· **ADR/ADN, IMDG, IATA** III

· **14.5 Dangers pour l'environnement**

· **Marine Pollutant:** Non

· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Liquides inflammables.

· **Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):**

-

· **No EMS:**

F-E,S-D

· **Stowage Category**

A

· **14.7 Transport maritime en vrac**
**conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable

(suite page 12)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 11)

|                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Indications complémentaires de transport:</b> |                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Quantity limitations</b>                      | On passenger aircraft/rail: 60 L<br>On cargo aircraft only: 220 L                                                                                                                             |
| · <b>ADR/ADN</b>                                   |                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Quantités limitées (LQ)</b>                   | 5L                                                                                                                                                                                            |
| · <b>Quantités exceptées (EQ)</b>                  | Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur:<br>30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur:<br>1000 ml                                                          |
| · <b>Catégorie de transport</b>                    | 3                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b>            | E                                                                                                                                                                                             |
| · <b>IMDG</b>                                      |                                                                                                                                                                                               |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                   | 5L                                                                                                                                                                                            |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                  | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                                                              |
| · <b>Remarques:</b>                                | For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time $t > 100s$ ). |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                | UN 1133 ADHÉSIFS, 3, III                                                                                                                                                                      |

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Directive 2012/18/UE**
- **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
- **Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES**
- **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5000 t**
- **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50000 t**
- **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3
- **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**
- Aucun des composants n'est compris.
- **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**
- **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**
- 78-93-3 Butanone 3

(suite page 13)

FR

## Fiche de données de sécurité selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 12)

**Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

78-93-3 Butanone

3

**Prescriptions nationales:**

Etiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction et de décoration: A+

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**Phrases importantes**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
EUH019 Peut former des peroxydes explosifs.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

| Liquides inflammables                                                                                                                   | Règles d'extrapolation                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br>Cancérogénicité<br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |

**Service établissant la fiche technique:** PSRA**Contact:** PSRA**Date de la version précédente:** 19.06.2021**Numéro de la version précédente:** 36**Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
DOT: US Department of Transportation  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(suite page 14)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 17.07.2026

Révision: 17.07.2026

Numéro de version 37 (remplace la version 36)

**Nom du produit:** GRF WDF-05 BO 500ML\*12 NLFR

(suite de la page 13)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2  
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4  
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2  
Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2  
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3  
· **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR