

# AKCESORIA DO ZRASZACZY

Akcesoria do zraszaczy zapewniają większą elastyczność instalacji i konserwacji systemów zraszania.

## ZŁĄCZA OBROTOWE SJ

### Charakterystyka

- Jedyne w swoim rodzaju złącza obrotowe na obu końcach ułatwiają instalację w dowolnej konfiguracji
- Złącza obrotowe wykorzystują technologię hermetycznych połączeń, aby zapewnić im długotrwałą niezawodność

### Modele

- SJ-506: gwint 1/2" x dł. 15 cm
- SJ-7506: gwint 1/2" x 3/4" x dł. 15 cm
- SJ-706: gwint 3/4" x dł. 15 cm
- SJ-512: gwint 1/2" x dł. 30 cm
- SJ-7512: gwint 1/2" x 3/4" x dł. 30 cm
- SJ-712: gwint 3/4" x dł. 30 cm

### Dane użytkowe

- Ciśnienie znamionowe: do 10 barów; 1000 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

## KOLANKA HSBE Z KRÓĆCEM SPIRALNYM

### Charakterystyka

- Ulepszona, większa i mocniejsza konstrukcja
- Spiralna i karbowana konstrukcja ułatwia instalację
- Materiał dostosowany do ostrych króćców
- Kompatybilny z FlexSG i innymi markami Tubingand, co umożliwia stworzenie niestandardowych złączy obrotowych

### Modele

- HSBE-050: gwintzew. 1/2" x kolanko z króćcem spiralnym
- HSBE-075: gwintzew. 3/4" x kolanko z króćcem spiralnym

### Dane użytkowe

- Ciśnienie robocze: do 5,5 bara 550 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

## RURY FlexSG

### Charakterystyka

- Konstrukcja wytrzymała na zgięcia
- Powierzchnia ułatwiająca trzymanie
- Materiał z polietylenu miękkiego o niskiej gęstości
- Spełnia wymogi ASTM D2104, D2239, D2737

### Modele

- FLEXSG: rolka 30 metrów
- FLEXSG-18: wstępnie pocięte na 45 cm odcinki

### Dane użytkowe

- Ciśnienie robocze: do 5,5 bara 550 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

## NAKRĘTKA KORPUSU PRO-SPRAY

### Charakterystyka

- Nakrętka korpusu zamyka zraszacz Pro-Spray na czas konserwacji lub modyfikacji systemu
- Wpływa korzystnie na wygląd terenu

### Modele

- Nr części 213600SP

## KOREK TŁOKA

### Charakterystyka

- Proste wyłączenie zraszacza
- Umożliwia wynurzenie tłoka zapewniające łatwą widoczność
- Do użytku z modelami Pro-Spray i PS Ultra

### Modele

- Nr części 916400SP



### Złącza Obrotowe SJ

15 cm lub 30 cm



### Kolanka z Króćcem Spiralnym

HSBE-050, HSBE-075



### FlexSG

30 m; wstępnie pocięte na odcinki 45 cm  
Średnica wewnętrzna: 1,2 cm



### Nakrętka Korpusu Pro-Spray

Nr części 213600SP



### Korek Tłoka

Nr części 916400SP