



- 01 **Économisez du temps :** Gérez vos sites où que vous vous trouviez depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur
- 02 **Économisez l'eau :** La technologie Predictive Watering™ ajuste les programmes d'arrosage en fonction des conditions météo locales
- 03 **Simplifiez-vous la vie :** Contrôlez et programmez facilement vos arrosages avec un tableau de bord et une interface par écran tactile



Économisez l'eau et protégez les espaces verts à l'aide du programmateur HC compatible Wi-Fi et de la plateforme Hydrawise

Gagnez en efficacité en alliant le logiciel cloud Hydrawise aux programmateurs d'arrosage HC de Hunter. La puissante plateforme Hydrawise vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour gérer au mieux les applications résidentielles.

La technologie d'arrosage prédictif ajuste les calendriers en fonction des prévisions de température, de précipitation, de vitesse du vent et d'humidité afin d'économiser l'eau au maximum tout en veillant à la santé et à la beauté de votre espace vert. Hydrawise surveille le branchement sur site pour alerter des besoins d'entretien et ainsi éviter les dommages coûteux aux espaces verts. Pour un niveau de protection optimal, il vous suffit d'ajouter un débitmètre HC facile à installer qui vous avertira en cas de tuyau ou d'arroseur cassé.



Essayez Hydrawise dès aujourd'hui!
Rendez-vous sur [hydrawise.com](https://hunter.info/hydrawise)



<https://hunter.info/hydrawise>



FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMMATEUR HC

Principaux avantages

- Nombre de stations : 6 ou 12 (fixes/intérieur)
- L'option de programmation standard permet de définir 6 programmes d'arrosage séparés et 6 heures de début par programme
- L'option de programmation avancée permet de programmer jusqu'à 6 heures de début sur chaque station
- 2 entrées de sonde compatibles avec toutes les sondes Clik et tous les débitmètres HC
- Les sorties de station peuvent également être utilisées pour activer un relais de démarrage de la pompe ou une électrovanne principale
- Compatible Wi-Fi pour une connexion rapide au logiciel Hydrowise
- Écran tactile couleur de 7 cm pour une programmation simple sur le panneau de commande
- Capteur milliampérique intégré pour la détection des branchements défectueux et les alertes

Caractéristiques de fonctionnement

- Entrée de transformateur : 120 V c.a.
- Sortie de transformateur (24 V c.a.) : 1 A
- Sortie de station (24 V c.a.) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V c.a.) : 0,28 A
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 2 ans

Options à installer par l'utilisateur

- Le débitmètre HC sans fil permet une surveillance sans fil du débit pour les systèmes Hydrowise compatibles

HC	
Modèle	Description
HC-600i	6 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 120 V c.a.
HC-601i-E	6 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 230 V c.a. avec connexions européennes
HC-601i-A	6 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 230 V c.a. avec connexions australiennes
HC-1200i	12 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 120 V c.a.
HC-1201i-E	12 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 230 V c.a. avec connexions européennes
HC-1201i-A	12 stations fixes, fixation murale d'intérieur en plastique, transformateur 230 V c.a. avec connexions australiennes

Modèles

Plastique intérieur

Hauteur : 15,2 cm
Largeur : 17,8 cm
Profondeur : 3,3 cm



HC-075-FLOW-B

(filetage BSP mâle 20 mm)
Hauteur : 8 cm
Longueur : 23,2 cm
Profondeur : 8 cm
Poids : 0,9 kg

HC-150-FLOW-B

(filetage BSP mâle 40 mm)
Hauteur : 16,2 cm
Longueur : 43,1 cm
Profondeur : 12,5 cm
Poids : 6,6 kg

HC-100-FLOW-B

(filetage BSP mâle 25 mm)
Hauteur : 9,3 cm
Longueur : 26,2 cm
Profondeur : 8 cm
Poids : 1,4 kg

HC-200-FLOW-B

(filetage BSP mâle 50 mm)
Hauteur : 16,2 cm
Longueur : 44,7 cm
Profondeur : 12,5 cm
Poids : 7,4 kg

HC - OPTIONS

Modèles	Description
HC-075-FLOW-B	Débitmètre avec filetage BSP 20 mm
HC-100-FLOW-B	Débitmètre avec filetage BSP 25 mm
HC-150-FLOW-B	Débitmètre avec filetage BSP 40 mm
HC-200-FLOW-B	Débitmètre avec filetage BSP 50 mm
W-HC-FLOW-INT	Kit de débitmètre HC sans fil, comprend un émetteur et un récepteur (868 MHz)
W-HC-FLOW-AU	Kit de débitmètre HC sans fil, comprend un émetteur et un récepteur (915 MHz)

Site Web hunterindustries.com | **Assistance à la clientèle** +1-760-752-6037 | **Services techniques** +1-760-591-7383 support@hydrowise.com

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception que nous espérons vous compter dans la famille des clients Hunter pour les années à venir.