

ÉLECTROLYSEUR AU SEL FIABLE ET PERFORMANT

- La technologie de cellule T-CELL Hayward® pour une grande efficacité et fiabilité du traitement au sel
- Module Sense and Dispense inclus pour un contrôle pH et du Redox (pouvoir désinfectant de l'eau) de façon automatique et continu
- 3 tailles de cellules Turbo Cell pour tous types de bassins
- Cellules à inversion de polarité pour un entretien réduit



Module « Sense and Dispense »

Pompe péristaltique

GLX CELLSTAND

T-CELL® TAILLE
GARANTIE 3 ANS
EN OPTION

Ne nécessite que 3,2 g de sel par litre d'eau (plage de 2,8 à 3,6 g)



Un pH toujours contrôlé et idéal.



Chemin de l'eau	Concentrations idéales AquaRite® Pro
Sel	2,7 à 3,4 g/l
Chlore libre	1,0 à 1,0 ppm
pH	7,2 à 7,6
Acide cyanurique (stabiliser l'eau)	15 à 30 ppm (15 ppm de préférence, si nécessaire)
Alcalinité totale	80 à 120 ppm
Durée de l'eau	200 à 300 ppm
Métaux	0 ppm
Indice de saturation	0,2 à 0,7 (0 de préférence)

AQUARITE® PRO

Description	Volume bassin m³	Étendue / Sortie	Référence
30 g/litre + module Sense and Dispense	80	1,5"	AGR PRO 800DE
20 g/litre + module Sense and Dispense	95	1,5"	AGR PRO 150DE
20 g/litre + module Sense and Dispense	150	2"	AGR PRO 150DE
Base de Nettoyage cellule AquaRite® Pro			GLX CELLSTAND
Sonde ORP			GLX PROBE ORP
Sonde pH			GLX PROBE PH