

# ST-1200-BR

*Ekonomiczny rotor ST-1200-BR jest idealnym rozwiązaniem przeznaczonym dla pastwisk, zagród, ujeżdżalni, oraz jako narzędzie służące do zmniejszania poziomu zapylenia i sflukiwania pyłu.*

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Dysze do wyboru: 5 (w zestawie)
- Dysza standardowa: nr 12
- Zakres dyszy: numery od 10 do 18
- Trajektoria dyszy: 22,5°
- Odizolowany, smarowany napęd
- Dysze: krótkie i długie (w zestawie)
- Regulacja kąta z ruchomymi podporami (lewa i prawa)
- Zakres ustawień kąta: od 40° do 360° (bez powrotu)
- Mechanizm zapadkowy dyszy

## DANE UŻYTKOWE

- Promień: 20,4-35,1 m
- Przepływ: od 6,13 do 29,76 m³/godz.; od 102,1 do 495,9 l/min
- Zakres ciśnienia roboczego: 2,0 do 6,0 barów; 200 do 600 kPa



## DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI DYSZ ST-1200-BR

| Dysza                 | Ciśnienie |     | Promień<br>m | Przepływ |       | Opad cale/godz |      |
|-----------------------|-----------|-----|--------------|----------|-------|----------------|------|
|                       | bar       | kPa |              | m³/godz. | l/min | ■              | ▲    |
| <b>10</b> ●<br>Czarny | 2,0       | 200 | 20,4         | 6,13     | 102,2 | 29,4           | 34,0 |
|                       | 3,0       | 300 | 22,9         | 7,45     | 124,2 | 28,5           | 32,9 |
|                       | 4,0       | 400 | 25,9         | 8,65     | 144,2 | 25,8           | 29,8 |
|                       | 5,0       | 500 | 27,4         | 9,88     | 164,7 | 26,3           | 30,3 |
| <b>12</b> ●<br>Czarny | 2,0       | 200 | 20,7         | 7,63     | 127,2 | 35,5           | 41,0 |
|                       | 3,0       | 300 | 23,8         | 9,36     | 156,0 | 33,1           | 38,2 |
|                       | 4,0       | 400 | 26,8         | 10,81    | 180,2 | 30,1           | 34,7 |
|                       | 5,0       | 500 | 29,9         | 12,06    | 201,0 | 27,0           | 31,2 |
| <b>14</b> ●<br>Czarny | 2,0       | 200 | 21,3         | 10,38    | 173,0 | 45,6           | 52,7 |
|                       | 3,0       | 300 | 26,2         | 12,72    | 212,0 | 37,0           | 42,8 |
|                       | 4,0       | 400 | 30,5         | 14,70    | 244,9 | 31,6           | 36,5 |
|                       | 5,0       | 500 | 33,5         | 16,47    | 274,4 | 29,3           | 33,8 |
| <b>16</b> ●<br>Czarny | 2,0       | 200 | 21,9         | 13,52    | 225,2 | 56,1           | 64,8 |
|                       | 3,0       | 300 | 28,3         | 16,58    | 276,3 | 41,3           | 47,7 |
|                       | 4,0       | 400 | 31,4         | 19,15    | 319,1 | 38,9           | 44,9 |
|                       | 5,0       | 500 | 35,4         | 18,38    | 306,2 | 29,4           | 33,9 |
| <b>18</b> ●<br>Czarny | 3,0       | 300 | 29,0         | 21,01    | 350,1 | 50,1           | 57,9 |
|                       | 4,0       | 400 | 31,7         | 24,31    | 405,0 | 48,4           | 55,9 |
|                       | 5,0       | 500 | 33,8         | 27,15    | 452,4 | 47,4           | 54,8 |
|                       | 6,0       | 600 | 35,1         | 29,76    | 495,9 | 48,4           | 55,9 |

Zainstalowany Rotor ST-1200-BR

