

DAB ESYBOX DIVER DIE PUMPE IM TANK

Eine 7-Zoll-Pumpe, die im Tank steht. Sie verfügt über eine integrierte Drehzahlregelung, sodass sie direkt aus dem Tank einen konstanten Druck liefert – werkseitig auf 3 bar eingestellt, einstellbar von 1 bis 5,5 bar. Sie fördert bis zu 7,2 m³/h und hat eine Förderhöhe von 55 Metern, sodass mehrere Sprinklerzonen nacheinander betrieben werden können, ohne dass der Druck abfällt.

Sie ist vollständig wasserdicht (IP68), verfügt über ein Rückschlagventil und einen Trockenlaufschutz und saugt Wasser bis auf 8 cm über dem Tankboden an. Dank integriertem WLAN lässt sich das System überprüfen, ohne dass man dorthin fahren muss. Die X-Version verfügt zusätzlich über einen Saugschlauch und einen Schwimmer, sodass die Pumpe sauberes Wasser direkt unterhalb der Oberfläche statt vom Boden ansaugt. Bei Dachwasser ist dies die richtige Version.



ESYBOX DIVER 55/120
Art. 7033386 / 7033387

Diver X 55/120
mit Saugschlauch
und Schwimmer



DOCKINGSTATION
Art. 7043934

Ermöglicht es Ihnen,
die Pumpe mit einem
Handgriff zur Wartung
herauszuheben

AUCH IM SORTIMENT FÜR TANKS UND BRUNNEN



**D.TRON 2
UND D.TRON 3,
ALLE GRÖSSEN**
Art. 7033714 / 7043937

Vollautomatische
Wasserversorgung
für Tanks und Regen-
wassersysteme mit
integriertem Sensor und
Durchflussmesser.



**DIVERTRON 650 / 900,
M, X UND X
MIT ABSAUGSET**
Art. 7043932 / 7037770

Einfache automatische
Lösung für Bewässerung
und Wasserförderung.

ALLES AUS EINER HAND

Dachrinnen, Fallrohre und Laubfänger.
Filter und Behälter. Die Pumpe, der
Ausgleichsbehälter und der Hauptschal-
ter. Rohre, Formstücke und Ventile.
Sprinkler, Tropfschläuche und Steuerun-
gen. Alles stammt von einem Anbieter,
wird in einer Bestellung zusammenge-
fasst und in einer Lieferung geliefert.

KOSTENLOSER PLAN FÜR IHR PROJEKT

Schicken Sie uns die Details, und wir
arbeiten eine Lösung für Sie aus.
Dachfläche, Gartengröße, Anzahl der
Zonen und wie lange der Garten ohne
Regen auskommen muss. Sie erhalten
eine vollständige Liste zurück: Tankgröße,
Filtertyp, die richtige Pumpe, das
Behältermodell, die Rohrdurchmesser
und alle Anschlüsse.

KOSTENLOS, UND SIE GEHEN KEINE VERPFLICHTUNGEN EIN.



STARKES WASSER INNEN UND AUSSEN

**Eine Pumpe sorgt an jedem Wasserhahn im Haus und an
jedem Sprinkler im Garten für vollen Druck.**

Ein niedriger Wasserdruck ist leicht zu erkennen. Der Duschstrahl wird schwächer, sobald jemand unten einen Wasserhahn aufdreht. Die Sprinkler bewässern nur die Hälfte des Rasens. Im obersten Stockwerk ist es immer am niedrigsten.

Eine Druckerhöhungspumpe behebt dieses Problem. Sie wird zwischen der Wasserleitung und den Wasserhähnen installiert und hält den Druck auf dem von Ihnen eingestellten Niveau. **Sie läuft schneller, wenn mehr Wasser verbraucht wird, und langsamer, wenn weniger verbraucht wird**, sodass der Druck konstant bleibt. Das spart zudem Energie und verlängert die Lebensdauer der Pumpe.

DRUCKERHÖHUNG

IM HAUS

Duschen, Badewannen,
Wasserhähne, Waschmaschine,
Geschirrspüler und Toiletten.
Und zwar alle gleichzeitig.

IM GARTEN

Sprinkler, Tropfschläuche und
Außenwasserhähne. Mehrere
Zonen können gleichzeitig
betrieben werden, ohne dass
der Druck abfällt.

AUS EINER BELIEBIGEN QUELLE

Leitungswasser, ein Brunnen, ein
Ausgleichsbehälter oder eine Regen-
wasserzisterne. Die Wahl der Pumpe hängt
von der Wasserquelle und der Anlage ab.



EIN DRUCKER- HÖHUNGSSYSTEM WIE IST ES AUFGEBAUT?

- WASSERQUELLE**
 Leitungswasser, Brunnenwasser, Ausgleichsbehälter oder Regenwassertank. Wählen Sie die Pumpe entsprechend der Wasserquelle und dem Einsatzzweck aus.
- DIE PUMPE**
 Stellen Sie den Druck einmal ein. Die Pumpe hält ihn konstant. Trockenlaufschutz und Frostschutz sind integriert.
- INNENROHR**
 Für Duschen, Wasserhähne und Geräte, mit Ventilen, damit die Pumpe gewartet werden kann.
- AUSSENHAHN**
 Unterirdisch verlegte Rohrleitung zu den Gartenwasserhähnen, mit Anschlüssen, die später zugänglich sind.
- GARTENZONEN**
 Sprinkler und Tropfschläuche mit Ventilen und einem Steuergerät pro Zone.

WAS KOMMT SONST NOCH IN DIE BESTELLUNG?

WAS SIE BENÖTIGEN	PRODUKT	FRAGEN AN KUNDEN
Wandhalterung (E.sywall), mit Schwingungsdämpfern Art.-Nr. 7032345		Wand oder Boden
Anschlussset, flexibler Einlass und Auslass Art.-Nr. 7033376		Rohrgröße
Ausgleichsbehälter 500 l, mit Schwimmer-Füllventil und Saugrohr Art.-Nr. 7033375, Art.-Nr. 7043502, Art.-Nr. 7030939		Leitungswasser, Brunnen oder Zisterne

WÄHLEN SIE IHRE PUMPE AUS

DAB ESYBOX MINI 3

DER ALLROUNDER

Eine Box statt vier Einzelteilen. Bezieht Wasser aus einer Tiefe von bis zu 8 m – aus dem Leitungsnetz, einem Brunnen, einem Ausgleichsbehälter oder Regenwasser. Einmal den Druck eingestellt, hält das Gerät ihn konstant. Leise genug für die Wand im Schlafzimmer, passt unter eine Arbeitsplatte, stehend oder liegend.

Art.-Nr. 7030935



80 L/MIN • 55 M / MAX. 5,5 BAR • 1-LITER-BEHÄLTER • ANSAUGHÖHE BIS ZU 8 M • IPX4 • 45 DB

DAB ESYBOX POP

FÜR KLEINE RÄUME

Der kleinste Druckerhöhungspumpe von DAB für kleine Häuser und enge Ecken. 9 kg, komplett montiert, mit integrierten Sensoren, Rückschlagventil (IPX5-zertifiziert) und schalldämmend, sodass er im Freien angebracht werden kann. Geeignet für ein oder zwei Badezimmer oder einen Außenwasserhahn. Am besten geeignet für den Druckverstärkungsbedarf im Haushalt und kleinere Gartenanwendungen. Für größere Bewässerungssysteme oder mehrere Sprinkler wählen Sie die ESYBOX MINI 3.

Art.-Nr. 7043555

Dock 7043556



65 L/MIN • 32 M / MAX. 3,2 BAR • 0,3 KW • 9 KG • IPX5 • BENÖTIGT EINEN AUSGLEICHSBEHÄLTER

WAS SIE BENÖTIGEN	PRODUKT	FRAGEN AN KUNDEN
DAB ESYBOX MAX ESY I/O-Erweiterungsmodul Art.-Nr. 7043940		Sollwert und Zonen
PE- und PVC-Druckrohre, Fittings, Adapter, Sattelverbindungen Verschiedene Artikelnummern		Anzahl der Abzweigungen
Zonenventile, Ventilkasten, Steuerung, Sprinkler, Tropfschlauch Verschiedene Artikelnummern		Gebiet und Zonen

DER REGEN IST BEREITS KOSTENLOS

Auf Ihrem Dach können sich jedes Jahr Tausende Liter Regenwasser sammeln. Fangen Sie es auf, speichern Sie es und nutzen Sie es, wenn Ihr Garten es braucht.

Regenwasser ist weich. Pflanzen vertragen es besser als Leitungswasser, und es hinterlässt weniger Kalkablagerungen in den Sprinklerdüsen. Gesammeltes Regenwasser kann dazu beitragen, den Verbrauch von Leitungswasser im Sommer zu senken, wenn der Wasserbedarf im Garten am höchsten ist.

Regenwasser ist kein Trinkwasser. Es wird für den Garten, die Toilette, die Waschmaschine und die Außenreinigung verwendet. Jedes der unten aufgeführten Systeme trennt Regenwasser und Leitungswasser vollständig voneinander und schaltet automatisch auf Leitungswasser um, wenn der Tank fast leer ist.



DIE VIER TEILE

Ein Regenwassersystem ist wie eine Kette. Ist der Filter zu klein, füllt sich der Tank mit Schmutz. Ist der Tank zu klein, ist er nach zwei trockenen Wochen leer. Ist die Pumpe zu schwach, haben die Sprinkler zu wenig Druck. Wenn alle vier Komponenten abgestimmt sind, funktioniert das System einfach.

TEIL	WAS ES KANN UND WAS SIE DAFÜR BENÖTIGEN	ART.-NR.
1 Sammlung	Dachrinnen und Fallrohre leiten das Dachwasser in den Tank. Die Größe richtet sich nach der Dachfläche und der Niederschlagsmenge. Fügen Sie Trichter und einen Laubfänger hinzu.	0360800
2 Filter	Ein Filter vor dem Tank hält Blätter und Sand zurück. Selbstreinigende Modelle spülen sich von selbst durch; manuelle Modelle sind günstiger, müssen aber gereinigt werden.	7023829
3 Tank	Überirdisch, teilweise eingegraben oder vollständig eingegraben. Die Größe ist an der längsten Trockenperiode auszurichten, nicht an der Dachfläche.	0020245
4 Pumpe und Schalter	Eine Pumpe im Tank sowie ein Ausgleichsbehälter und ein Hauptschalter, damit das Wasser nie ausgeht.	7023575