

## Rozdzielacz 8-wylotowy Xeri-Bird™

Najbardziej elastyczne i bogate w funkcje urządzenie wielowylotowe na rynku — idealne do nowych projektów lub modernizacji

### Właściwości

- Jedynе urządzenie wielowylotowe na rynku oferowane z 8 konfigurowalnymi króćcami i 10 opcjami przepływu dla każdego króćca, aby zapewnić maksymalną elastyczność
- Model XBD-81 ma wbudowany filtr. Ułatwia modernizację w przypadku instalowania razem z opcjonalnym wbudowanym regulatorem ciśnienia (PRS-050)
- Łatwe w konserwacji, ponieważ korpus można łatwo wyjąć z rury wznosnej
- Łączy się z dowolną rurą wznosną ½" (15/21) i dostarcza wodę do różnych lokalizacji, zwiększając elastyczność systemu
- Każdy króciec przyjmuje moduł kroplownika Xeri-Bug™ lub moduł PC w celu podtrzymania niezależnych przepływów od 2 do 90,84 l/h lub wykorzystuje kroplownik samowkłuujący (SPB-025) w celu podtrzymania nieograniczonego przepływu
- Model XBD-81 posiada zintegrowany filtr 75 mikronów, który można łatwo serwisować od góry urządzenia
- Osiem bezpiecznych uchwytów zaczepowych montowanych na dole unieruchamia przewód rozprowadzający 6 mm (XQ)
- Unikatowa nakrętka łącząca umożliwia usunięcie korpusu Xeri-Bird 8 z rury wznosnej, co ułatwia instalację i konserwację
- Kroplowniki muszą być zainstalowane wewnątrz Xeri-Bird, aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu wstęcznemu

### Zakres roboczy

- Przepływ: Od 2 do 90,84 l/h na wylot
- Ciśnienie: od 1,0 do 3,5 bar

### Modele

- XBD-81: Jednostka Xeri-Bird 8 (zawiera osiem fabrycznie zamontowanych kroplowników 4 l/h Xeri-Bug oraz filtr)

\* Należy instalować w drugiej kolejności

\*\* Należy instalować w pierwszej kolejności



XBD-81



Wskazówka: kroplowniki należy zawsze instalować z ostrym końcem (kroplownikiem samowkłuującym) lub końcem gwintowanym skierowanym do góry, jak pokazano



Każdy króciec jednostki Xeri-Bird™ może zostać skonfigurowany poprzez zainstalowanie kroplowników z regulacją przepływu. Powyżej przedstawiono kombinację kroplowników Xeri-Bug 2, 4 i 8 l/h.

## Rozdzielacz z 6 otworami wylotowymi — EMT-6XERI

### Właściwości

- Wylot z gwintem ½" (15/21) FPT łączy się z rurą wznosną ½" (15/21), tworząc rozdzielacz z sześcioma samowkłuującymi wylotami ¼" (6 mm) o swobodnym przepływie
- Każdy wylot samowkłuujący jest uszczelniony za pomocą odpornej plastikowej nasadki
- Plastikowe nasadki są łatwe w zdejmowaniu, co umożliwia dostosowywanie obszaru mikronawadniania do własnych potrzeb za pomocą sześciu różnych kroplowników
- Wystarczy podłączyć przewód rozprowadzający 6 mm (XQ) do każdego wylotu, żeby korzystać z urządzeń: Xeri-Bug, modułów PC, Xeri-Pop, Xeri-Spray i dyfuzor Xeri

### Zakres roboczy

- Ciśnienie: od 1,0 do 3,5 bar
- Wymagana filtracja: 100 mikronów

### Model

- EMT-6XERI



EMT-6XERI

## Łącznik samowkłuujący ¼"

### Właściwości


- Umożliwia podłączenie przewodu rozprowadzającego 6 mm do przewodu dystrybucyjnego 12 mm lub 16 mm
- Kroplownik samowkłuujący można z łatwością osadzić w przewodzie dystrybucyjnym 12 mm lub 16 mm za pomocą narzędzia Xeriman™ Tool (XM-Tool)
- Kroplownik samowkłuujący łączy się z przewodem rozprowadzającym 6 mm (XQ). Szary kroplownik samowkłuujący oznacza nieograniczony przepływ

### Zakres roboczy

- Ciśnienie: 0–3,5 bara

### Model

- SPB-025



SPB-025