


## Spécifications et modèles de goutteurs Xeri-Bug avec clapet anti-vidange

Modèle	Type d'entrée/ couleur	Débit nominal l/h	Filtration nécessaire microns
XBCV-05PC	Cannelé/bleu	1,89	75
XBCV-10PC	Cannelé/noir	3,79	100
XBCV-20PC	Cannelé/rouge	7,57	100
XBCV-05PC1032	10-32T/Blue	1,89	75
XBCV-10PC1032	10-32T/Black	3,79	100
XBCV-20PC1032	10-32T/Red	7,57	100

## Performances des goutteurs Xeri-Bug avec clapet anti-vidange



Goutteur Xeri-Bug™ avec clapet anti-vidange

## Xeri-Bug™ multi-sorties

### Caractéristiques

- La régulation de la pression permet d'obtenir un débit uniforme dans une large gamme de pression (1,0 à 3,5 bar).
- Goutteur à 6 sorties avec une sortie ouverte. Pincez simplement l'extrémité d'une sortie pour l'ouvrir à l'aide d'un pince coupante ou d'une cisaille
- Le tuyau de distribution (XQ) 6 mm (1/4") est fermement fixé dans les jonctions de sortie
- La fonction auto nettoyante réduit le risque de colmatage.
- Boîtier en plastique durable, résistant aux UV et présentant un code couleur

### Plage de fonctionnement

- Débit : 4 l/h
- Pression : 1,0 à 3,5 bar
- Filtration : 100 microns

### Modèles : entrée cannelée x sortie cannelée

- XB-10-6 : Noir, 4 l/h



XB-10-6

## Performances des goutteurs Xeri-Bug multi-sorties

