



## ZWEMBADPOMPEN

Volledig automatische elektrische pomp met brede steunbasis voor meer stabiliteit. Dit geeft eveneens de mogelijkheid om de pomp te laten werken in posities die niet loodrecht op de grond zijn. Geschikt voor gebruik boven de zwembadafdekkingen, gedurende de winterperiode, om regenwater weg te pompen en zodoende te voorkomen dat de afdekking kapot gaat als gevolg van het gewicht van het verzamelde water.

Indien nodig kan de Eurocover dienst doen als nood-dompelpomp voor het leegpompen en/of draineren bij noodgevallen. Elektropomp van stevig thermoplastisch materiaal. Motor, as en schroeven van roestvrij staal. Driedubbele dichting met tussengeplaatste ringen met olievoorkamer. Ingebouwde vlotter voor automatische werking. De vlotter is geïnstalleerd in een afzonderlijke behuizing die eenvoudig toegankelijk is en het onderhoud/reiniging vergemakkelijkt.

**Debiet:** van 0.5 tot 6 m³/u met een opvoerhoogte tot 6.5 m

**Beschermingsklasse:** IP 68

**Isolatieklasse:** F

Geleverd met 10 m kabel en Shuko stekker, 10 m koord

**Installatie:** vast of verplaatsbaar (helling max. 10 °)

**Korrelgrootte die door de filter kan:** 5 mm

**Automatische start-stop:** start 55 mm - stop 35 mm

## POMPES POUR PISCINES

Électropompe submersible entièrement automatique, avec grand support soigneusement étudié pour en augmenter la stabilité et la possibilité de fonctionner même dans des positions qui ne sont pas parfaitement perpendiculaires au sol. Grâce au flotteur intégré pour l'actionnement automatique, la pompe garantit un fonctionnement efficace et sans entretien.

Conçue pour être utilisée en hiver au dessus des couvertures de piscine, pour éliminer l'eau de pluie et éviter la rupture de la couverture qui pourrait être provoquée par le poids de l'eau accumulée. En cas de besoin, elle peut être utilisée pour vider la piscine avant l'hiver ou, en général, comme pompe submersible de vidage et de drainage ou comme pompe portative en cas d'urgence. Électropompe entièrement construite en matière thermoplastique résistant à l'eau. Moteur, arbre moteur et visserie en acier inoxydable. Triple garniture d'étanchéité à anneaux intercalés avec préchambre à huile. Flotteur intégré pour le fonctionnement automatique et contenu dans un logement spécial pouvant s'ouvrir pour le nettoyage saisonnier.

**Plage de fonctionnement:** de 0.5 à 6 m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 6.5 m

**Indice de protection:** IP68

**Classe d'isolement:** F

Fournie avec 10 m de câble s'alimentation et prise schuko, 10 m de corde

**Installation:** fixe ou mobile en position verticale (inclinaison max. 10°)

**Granulométrie de passage:** 5 mm

**Démarrage/arrêt automatique:** démarrage 55 mm - arrêt 35 m

## TECHNISCHE GEGEVENS / DONNEES TECHNIQUES

| MODEL-MODELE | CODE     |
|--------------|----------|
| EUROCOVER    | 60115704 |

| ELECTRICISCHES GEGEVENS/DONNEES ELECTRIQUES |             |            |     | HYDRAULISCHES GEGEVENS/DONNEES HYDRAULIQUES |     |     |     |     |     |     | KG  | Q.<br>x<br>PALLET |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-----|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| VOEDING<br>TENSION<br>50 Hz                 | P1 MAX<br>W | P2 NOMINAL |     | Q=m³h                                       | 0   | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6   |     |                   |
|                                             |             | kW         | HP  |                                             |     |     |     |     |     |     |     |                   |
| 230 V ~                                     | 250         | 0,22       | 0,3 | H<br>(m)                                    | 6,5 | 5,1 | 4   | 3   | 1,9 | 0,5 | 4,6 | 36                |

