



Gebruiksaanwijzing

Laat het water afkoelen tot onder de 14 0C. Voer een chloorchoc uit en wacht minstens 24u. Voeg dan 1L overwinteringsproduct toe per 40m³ water. Verdeel over het wateroppervlak. Laat de filterinstallatie nog een aantal uren werken. Daarna het water onder de skimmers brengen, leidingen leegmaken en gizmo's en winterstoppen aanbrengen. Winterdrijvers op het wateroppervlak leggen. Winterzeil spannen.

Mode D'Emploi

Hivernage: Effectuer un traitement choc et attendre au moins 24 h et jusqu'à une température de l'eau de moins de 14 0C. Ajouter 1 L du produit Hivernage per 40m³ d'eau. Repartir sur la surface de la piscine, filtration encore en marche pour quelques heures pour une bonne répartition du produit. Puis baisser le niveau de l'eau au-dessous du niveau des skimmers, vidanger les conduits de leur eau et installer bouchons et gizzmos. Positioner les flotteurs de l'hivernage sur la surface de l'eau.

Instructions

Cool down the water to below 14 0C. Perform a chlorine shock and wait for 24h. Add 1L of winter ready product per 40m³ water. Divide over the water surface. Let the filtration run for a few more hours. Then make the waterline lower than the skimmers, empty the pipes and apply gizmo and winter plugs. Place winter floats on the surface of the water. Tighten the winter cover.