


Pojemności opakowań i modele kroplowników Xeri-Bug z zaworem zwrotnym

Model	Rodzaj wlotu/Kolor	Przepływ znamionowy l/h	Wymagana filtracja w mikronach
XBCV-05PC	Kroplownik samowkłuwający/niebieski	1,89	75
XBCV-10PC	Kroplownik samowkłuwający/czarny	3,79	100
XBCV-20PC	Kroplownik samowkłuwający/czerwony	7,57	100
XBCV-05PC1032	10-32T/Blue	1,89	75
XBCV-10PC1032	10-32T/Black	3,79	100
XBCV-20PC1032	10-32T/Red	7,57	100

Wydajność kroplowników Xeri-Bug z zaworem zwrotnym



Kroplownik Xeri-Bug™ z zaworem zwrotnym

Kroplownik wielowylotowy Xeri-Bug™

Właściwości

- Konstrukcja kompensująca ciśnienie daje jednolity przepływ w szerokim zakresie ciśnień (od 1,0 do 3,5 bar).
- Sześciowylotowy kroplownik dostarczany z jednym wylotem otwartym. Wystarczy otworzyć końcówki wylotu za pomocą nożyc ręcznych lub obcęgow, żeby uzyskać dodatkowe króćce
- Łączniki samowkłuwające na wylocie unieruchamiają przewód rozprowadzający 6 mm (x0)
- Samoczynne płukanie minimalizuje zatory
- Trwała, odporna na promieniowanie UV i oznakowana kolorami obudowa z tworzywa sztucznego



XB-10-6

Zakres roboczy

- Przepływ: 4 l/h
- Ciśnienie: od 1,0 do 3,5 bar
- Filtracja: 100 mikronów

Modele: wlot z łącznikiem samowkłuwającym x wylot z łącznikiem samowkłuwającym

- XB-10-6: Czarny, 4 l/h

Wydajność kroplownika Xeri-Bug z wieloma otworami wylotowymi

