

PISTONS IH

Arrosez des points précis plus facilement grâce aux robustes pistons IH anti-vandalisme.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conception de qualité militaire très robuste et anti-vandalisme
- Composés de PVC flexible pour plus de résistance
- Les composants marron se fondent dans l'espace vert
- Raccords violets disponibles pour les applications utilisant des eaux usées
- Acceptent n'importe quel émetteur à filetage femelle 1/2"
- Idéaux pour les applications en pente
- Installation en surface ou souterraine
- Disponible en plusieurs longueurs pour un assemblage facile
- Disponibles en tant que composants pour les longueurs personnalisées

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débit maximal : 26,5 l/min
- Pression maximale : 4,1 bar ; 410 kPa
- Période de garantie : 2 ans

PISTONS IH, GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3					
1	Modèle	2	Longueur du Piston	3	Options de Raccord
	IH-RISER		06 = Piston 15 cm 12 = Piston 30 cm 18 = Piston 45 cm 24 = Piston 60 cm 36 = Piston 90 cm		(vide) = Marron R = Eaux usées (raccord violet)

Exemple :

IH-RISER-12 = piston en PVC flexible de 30 cm avec raccords 1/2" pré-collés

PISTONS IH (VENDUS SÉPARÉMENT)	
Modèle	Description
SCREEN-CV	Filtre avec clapet anti-vidange 3,6 m
IH-FIT-3850	Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2"
IH-FIT-3850-R	Raccord IH à filetage mâle 3/8" x 1/2" (eaux usées)
IH-250	Tuyau d'arrosage en PVC flexible d'une longueur de 75 m

COLLES RECOMMANDÉES POUR LE PVC FLEXIBLE

- IPS® Weld-On® :
 - Apprêt P-68™ (recommandé pour les raccords en PVC uniquement)
 - Apprêt P-70™ (peut être utilisé, mais le P-68 est préférable)
 - Ciment PVC Flex 795™
- Christy's® :
 - Purple Primer® ou Red Hot Clear Primer® (raccords uniquement)
 - Colle pour tuyau en PVC Flex Pro
 - Red Hot Blue Glue® (non utilisé pour le PVC flexible)

IPS, Weld-On, P-68, P-70 et 795 sont des marques de commerce d'IPS Corporation. Christy's, Purple Primer, Red Hot Clear Primer et Red Hot Blue Glue sont des marques de commerce de T. Christy Enterprises.



PISTONS IH



SCREEN-CV
Filtre avec clapet anti-vidange 3,6 m



IH-FIT-3850, IH-FIT-3850-R
Raccord IH 3/8" x 1/2" MPT



IH-250
PVC flexible afin de créer des collecteurs ou des pistons personnalisés

Compatible avec :



Goutteurs Bouton
Page 188



Bulleurs
Page 88



Goutteurs Multiports
Page 190