

PRO-SPRAY™

Poznaj najmocniejszy, najbardziej wszechstronny korpus zraszacza dostępnego na rynku.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Najmocniejszy w branży korpus zraszacza zapewnia lata niezawodnej pracy
- Wtopiona uszczelka zgarniająca wykonana z materiałów odpornych na chemikalia i chlor
- Innowacyjna konstrukcja uszczelki zapobiega wyciekom z nasady do korpusu
- Wytrzymała sprężyna zapewniająca równomierne cofanie tłoka
- Zawory zwrotne nie dopuszczają do wycieków przy opuszczonej głowicy

DODATKOWE FUNKCJE

- Kierunkowa zaślepka z funkcją płukania (po zainstalowaniu zraszacza)
- Wymienne komponenty dla łatwiejszego serwisowania, modernizacji i aktualizacji

DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,0 do 7,0 barów; od 100 do 700 kPa
- Certyfikat ze znakiem jakości SASO
- Okres gwarancji: 5 lat

OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

- Zawór zwrotny dostępny dla modeli 10 cm, 15 cm i 30 cm (do 3 m wysokości)
- Pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 3 m; nr części 437400SP)
- Pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną (nr części 458520SP)
- Pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną (nr części PROS-RC-CAP-SP)
- Korek korpusu (nr części 213600SP)
- Korek tłoka (nr części 916400SP)



Pro-Spray do Wody Rekultywowanej

Modele Pro-Spray są dostarczane z opcjonalnymi, montowanymi fabrycznie lawendowymi pokrywami oznaczającymi wodę zrekultywowaną.

PRO-SPRAY — FORMULARZ SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2

1 Model	2 Opcje
PROS-00 = Adapter do krzewów	(puste) = Brak opcji
PROS-02 = 5 cm, wynurzalny	CV = Zamontowany fabrycznie jednokierunkowy zawór zwrotny (Tylko modele wynurzalne)
PROS-03 = 7,5 cm, wynurzalny	R = Instalowana fabrycznie nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną (nakrętka w kolorze fioletowym)
PROS-04 = 10 cm, wynurzalny	
PROS-06 = 15 cm, wynurzalny (bez wlotu bocznego)	
PROS-12 = 30 cm, wynurzalny (bez wlotu bocznego)	

PRO-SPRAY (WLOT BOCZNY) - MODELE

- PROS-06-SI** = 15 cm, wynurzalny (z wlotem bocznym)
- PROS-12-SI** = 30 cm, wynurzalny (z wlotem bocznym)

Przykłady:

PROS-06-CV = 15 cm, wynurzalny, zawór zwrotny

PROS-12-CV-R = 30 cm, wynurzalny, zawór zwrotny, pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną



PROS-00

Wysokość po złożeniu:

4 cm

Podłączenie: 1/2"



PROS-02

Wysokość po złożeniu:

10 cm

Część wynurzalna: 5 cm

Średnica pokrywy: 5,7 cm

Podłączenie: 1/2"



PROS-03

Wysokość po złożeniu:

12,5 cm

Część wynurzalna: 7,5 cm

Średnica pokrywy: 5,7 cm

Podłączenie: 1/2"



PROS-04

Wysokość po złożeniu:

15,5 cm

Część wynurzalna: 10 cm

Średnica pokrywy: 5,7 cm

Podłączenie: 1/2"



[A] PROS-06-SI

[B] PROS-06

Wysokość po złożeniu:

22,5 cm

Część wynurzalna: 15 cm

Średnica pokrywy: 5,7 cm

Rozmiar wlotu: 1/2"



[A] PROS-12-SI

[B] PROS-12

Wysokość po złożeniu:

41 cm

Część wynurzalna: 30 cm

Średnica pokrywy: 5,7 cm

Rozmiar wlotu: 1/2"

PRO-SPRAY™ PRS30

Aby utrzymać stałą wydajność i zmniejszyć straty wody, korpus zraszacz Pro-Spray PRS30 umożliwia regulację ciśnienia do optymalnego ciśnienia o wartości 2,1 bara, 210 kPa.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Najmocniejszy w branży korpus zraszacz zapewnia lata niezawodnej pracy
- Regulacja ciśnienia do 2,1 bara; 210 kPa dla optymalnej wydajności dyszy
- Brązowa nakrętka dla łatwej identyfikacji w terenie
- Wtopiona uszczelka zgarniająca wykonana z materiałów odpornych na chemikalia i chlor
- Innowacyjna konstrukcja uszczelki zapobiega wyciekom z nasady do korpusu, nawet przy poluzowanej nakrętce
- Opcjonalna technologia FloGuard™ eliminuje straty wody w przypadku braku dyszy

DODATKOWE FUNKCJE

- Kierunkowa zaślepka z funkcją płukania (po zainstalowaniu zraszacza)
- Wymienne komponenty dla łatwiejszego serwisowania, modernizacji i aktualizacji
- Wytrzymała sprężyna zapewniająca równomierne cofanie tłoka
- Zawory zwrotne nie dopuszczają do wycieków przy opuszczonej głowicy

DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,0 do 7,0 barów; od 100 do 700 kPa
- *Certyfikat ze znakiem jakości SASO
- Okres gwarancji: 5 lat

OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

- Zawór zwrotny dostępny dla modeli 10 cm, 15 cm i 30 cm (do 4,3 m wysokości)
- Oznaczenie wody zrekultywowanej
- Technologia FloGuard dostępna dla modeli z zaworem zwrotnym

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Zawór zwrotny: numer części 437400SP
 - Przy różnicy poziomów do 3 m w przypadku modelu 7,5 cm
 - Przy różnicy poziomów do 4,3 m w przypadku modeli 10 cm, 15 cm i 30 cm
- Nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną: numer części 458560SP
- Nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną: numer części PROS-RC-CAP-SP
- Nakrętka odcinająca: numer części 213600SP
- Dysza odcinająca: numer części 916400SP



PRS30 do Wody Zrekultywowanej

Modele PRS30 są dostarczane z opcjonalnymi, montowanymi fabrycznie fioletowymi nakładkami oznaczającymi wodę zrekultywowaną



Technologia FloGuard

Wyliminuj straty wody spowodowane brakiem dyszy



Smart WaterMark

Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania wody



PROS-00-PRS30*

Wysokość po złożeniu:
11 cm
Podłączenie: 1/2"



PROS-03-PRS30

Wysokość po złożeniu:
12,5 cm
Część wynurzalna: 7,5 cm
Średnica pokrywy: 5,7 cm
Rozmiar wlotu: 1/2"



PROS-04-PRS30*

Wysokość po złożeniu:
15,5 cm
Część wynurzalna: 10 cm
Średnica pokrywy: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2"



[A] PROS-06-SI-PRS30*

[B] PROS-06-PRS30*

Wysokość po złożeniu:
22,5 cm
Część wynurzalna: 15 cm
Średnica pokrywy: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2"



[A] PROS-12-SI-PRS30*

[B] PROS-12-PRS30*

Wysokość po złożeniu:
41 cm
Część wynurzalna: 30 cm
Średnica pokrywy: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2"

PRO-SPRAY PRS30— FORMULARZ SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Opcje	3 Opcje Specjalne
PROS-00-PRS30 = 2,1 bara, z regulatorem i adapterem do krzewów PROS-03-PRS30 = 2,1 bara (regulowane), część wynurzalna: 7,5 cm PROS-04-PRS30 = 2,1 bara, z regulatorem, 10 cm, wynurzalny PROS-06-PRS30 = 2,1 bara, z regulatorem, 15 cm, wynurzalny PROS-12-PRS30 = 2,1 bara, z regulatorem, 30 cm, wynurzalny	(puste) = Brak opcji CV = Fabrycznie montowany jednokierunkowy zawór zwrotny (tylko modele 10 cm, 15 cm, 30 cm)	(puste) = Brak opcji R = Fabrycznie montowana nakładka dla wody zrekultywowanej F = Technologia FloGuard (tylko modele 10 cm, 15 cm, 30 cm) F-R = Technologia FloGuard z nakładką korpusu do wody zrekultywowanej (tylko modele 10 cm, 15 cm, 30 cm)

PRO-SPRAY PRS30 (WLOT BOCZNY) - MODELE

PROS-06-SI-PRS30 = 2,1 bara, z regulatorem, 15 cm, wynurzalny, z wlotem bocznym

PROS-12-SI-PRS30 = 2,1 bara, z regulatorem, 30 cm, wynurzalny, z wlotem bocznym

Przykłady:

PROS-06-SI-PRS30 = 15 cm, wynurzalny, z bocznym wlotem, z regulacją przy 2,1 bara; 210 kPa

PROS-06-PRS30-CV = 15 cm, wynurzalny, z regulacją przy 2,1 bara; 210 kPa, zawór zwrotny

PROS-12-PRS30-CV-F-R = 30 cm, wynurzalny, z regulacją przy 2,1 bara; 210 kPa, zawór zwrotny, technologia FloGuard, z pokrywą oznaczającą wodę zrekultywowaną

Kompatybilny z:



Dysze Pro Adjustable
Strona 78

Dysze Pro ze Stałym Zakresem pracy
Strona 82

Dysze Pro o Wysokiej Wydajności
Strona 76

PRO-SPRAY™ PRS40

Aby zoptymalizować działanie dyszy MP Rotator™, korpus zraszacza Pro-Spray PRS40 został ustawiony na ciśnienie o wartości 2,8 bara, 280 kPa.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Najmocniejszy w branży korpus zraszacza zapewnia lata niezawodnej pracy
- Ciśnienie wyregulowane na 2,8 bara, 280 kPa dla dyszy MP Rotator
- Szara nasadka dla łatwej identyfikacji w terenie
- Wtopiona uszczelka zgarniająca wykonana z materiałów odpornych na chemikalia i chlor
- Innowacyjna konstrukcja uszczelki zapobiega wyciekom z nasady do korpusu, nawet przy poluzowanej nakrętce
- Opcjonalna technologia FloGuard™ eliminuje straty wody w przypadku braku dyszy

DODATKOWE FUNKCJE

- Kierunkowa zaśleпка z funkcją płukania (po zainstalowaniu zraszacza)
- Wymienne komponenty dla łatwiejszego serwisowania, modernizacji i aktualizacji
- Wytrzymała sprężyna zapewniająca równomierne cofanie tłoka
- Zawory zwrotne nie dopuszczają do wycieków przy opuszczonej głowicy

DANE UŻYTKOWE

- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,0 do 7,0 barów; od 100 do 700 kPa
- *Certyfikat ze znakiem jakości SASO
- Okres gwarancji: 5 lat

OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

- Zawór zwrotny dostępny dla modeli 10 cm, 15 cm i 30 cm (do 4,3 m wysokości)
- Oznaczenie wody zrekultywowanej
- Technologia FloGuard dostępna dla modeli wynurzalnych

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Zawór zwrotny: numer części 437400SP
 - Przy różnicy poziomów do 3 m w przypadku modelu 7,5 cm
 - Przy różnicy poziomów do 4,3 m w przypadku modeli 10 cm, 15 cm i 30 cm
- Nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną: numer części 458562SP
- Pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną: numer części PROS-RC-CAP-SP
- Nakrętka odcinająca: numer części 213600SP
- Dysza odcinająca: numer części 916400SP



PRS40 do Wody Zrekultywowanej

Modele PRS40 są dostarczane z opcjonalnymi, montowanymi fabrycznie fioletowymi nakładkami oznaczającymi wodę zrekultywowaną



Technologia FloGuard

Wyeliminuj straty wody spowodowane brakiem dyszy



PROS-00-PRS40*

Wysokość po złożeniu:
11 cm
Rozmiar wlotu: 1/2"



PROS-03-PRS40

Wysokość po złożeniu:
12,5 cm
Część wynurzalna: 7,5 cm
Średnica pokrywy: 5,7 cm
Rozmiar wlotu: 1/2"



PROS-04-PRS40-CV*

Wysokość po złożeniu:
15,5 cm
Część wynurzalna: 10 cm
Średnica pokrywy: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2"



PROS-06-PRS40-CV*

Wysokość po złożeniu:
22,5 cm
Część wynurzalna: 15 cm
Średnica pokrywy: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2"



PROS-12-PRS40-CV*

Wysokość po złożeniu:
41 cm
Część wynurzalna: 30 cm
Średnica pokrywy: 5,7 cm
Rozmiar wlotu: 1/2"



Smart WaterMark

Sprawdzone i niezawodne narzędzie do oszczędzania wody

PRO-SPRAY PRS40 – SPECYFIKACJA: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Opcje	3 Opcje Specjalne
PROS-00-PRS40 = 2,8 bara, z regulatorem i adapterem do krzewów PROS-03-PRS40 = ustawiony na 2,8 bara, część wynurzalna 7,5 cm PROS-04-PRS40 = Ustawiony na 2,8 bara, 10 cm, wynurzalny PROS-06-PRS40 = Ustawiony na 2,8 bara, 15 cm, wynurzalny PROS-12-PRS40 = Ustawiony na 2,8 bara, 30 cm, wynurzalny	(puste) = Brak opcji CV = Fabrycznie montowany jednokierunkowy zawór zwrotny (tylko modele 10 cm, 15 cm, 30 cm)	(puste) = Brak opcji R = Fabrycznie montowana nakładka dla wody zrekultywowanej F = Technologia FloGuard (tylko modele 10 cm, 15 cm, 30 cm) F-R = Technologia FloGuard z nakładką korpusu do wody zrekultywowanej (tylko modele 10 cm, 15 cm, 30 cm)

PRO-SPRAY PRS40 (WLOT BOCZNY) – MODELE

PROS-06-SI-PRS40 = Ustawiony na 2,8 bara, 15 cm, wynurzalny z wlotem bocznym

PROS-12-SI-PRS40 = Ustawiony na 2,8 bara, 30 cm, wynurzalny z wlotem bocznym

Przykłady:

PROS-06-SI-PRS40 = Część wynurzalna: 15 cm, z bocznym wlotem, ustawiony na 2,8 bara, 210 kPa

PROS-06-PRS40-CV = Część wynurzalna: 15 cm, ustawiony na 2,8 bara, 210 kPa, jednokierunkowy zawór zwrotny

PROS-12-PRS40-CV-F-R = Część wynurzalna: 30 cm, ustawiony na 2,8 bara, 210 kPa, jednokierunkowy zawór zwrotny, technologia FloGuard, z pokrywą oznaczającą wodę zrekultywowaną

Kompatybilny z:



Dysze MP Rotator
Strona 54