

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** SabaPVC S3
- **UFI:** DYJ8-K0QC-200Q-Y3J2
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Endast för yrkesmässigt bruk.
- **Ämnets användning / tillredningen** Vidhäftande
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**
SABA Dinxperlo BV
Meniststraat 7
NL-7091 ZZ Dinxperlo
The Netherlands

P.O Box 3
NL - 7090 AA Dinxperlo
The Netherlands

Tel.: +31 315 65 89 99
Fax: +31 315 65 32 07
E-mail: info@saba-adhesives.com
Internet: www.saba-adhesives.com
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** HSE department (e-mail: sds@saba-adhesives.com)
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
Giftinformationscentralen (akut): 112;
Giftinformationscentralen (ej akut): +46 (0)8-331231
SABA Dinxperlo BV: Tel.: +31 315 65 89 99

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Carc. 2 H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
STOT SE 3 H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**
   
GHS02 GHS05 GHS07 GHS08
- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
cyklohexanon
tetrahydrofuran
metyletylketon
- **Faroangivelser**
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 1)

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

· SkyddsangivelserP210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.

P261 Undvik att inandas ångor.

P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast läkare.

P370+P378 Vid brand: Släck med CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

· 2.3 Andra faror**· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****· PBT:** Ej användbar.**· vPvB:** Ej användbar.**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****· 3.2 Blandningar****· Beskrivning:**

Blandning av komponenter, som anges nedan. Den procentuella sammansättningen uppgår till totalt 100% med ofarliga beståndsdelar.

· Farliga ingredienser:

CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Reg.nr.: 01-2119457290-43-xxxx	metyletylketon ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	≥10-<45%
CAS: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 Reg.nr.: 01-2119453616-35-xxxx	cyklohexanon ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	≥10-<19%
CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 Reg.nr.: 01-2119444314-46-xxxx	tetrahydrofuran ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Carc. 2, H351; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH019 Specifika koncentrationsgränser: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 25% STOT SE 3; C ≥ 25 %	≥0,1-<14%

· SVHC Ej användbar.**· Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****· Allmänna hänvisningar:**

Ta den berörda personen ur farozonen och se till att han/hon ligger ner.

Klädesplagg som förorenats med produkten skall avlägsnas.

· Vid inandning:

Tillförsel av friskluft, i förekommande fall konstgjord andning, värme. Vid ihållande besvär kontakta läkare.

Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framtupa sidoläge.

· Vid kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.**· Vid kontakt med ögonen:**

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

· Vid förtäring:

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 2)

*Framkalla ej kräkning.**Om besvär kvarstår, kontakta läkare.***· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda***Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.***· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs***Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.***AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****· 5.1 Släckmedel****· Lämpliga släckningsmedel:***CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med alkoholbeständigt skum.***· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra***Vid brand kan följande frigöras:**Klorväte (HCl)**Kolmonoxid och koldioxid**Metalloxid.***· 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal****· Speciell skyddsutrustning:***Använd helskyddsdräkt.**Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.**Undvik att inandas explosions- och brandgaser.***AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer***Håll obehöriga på avstånd och stanna kvar i lovart.**Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.**Se till att ventilationen är tillräcklig.***· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.**· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:***Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).**Använd neutraliseringsmedel.**Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.***· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt***Information beträffande säker hantering se kapitel 7.**Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.**Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.***AVSNITT 7: Hantering och lagring****· 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering***Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.***· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:***Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.**Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.***· 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****· Lagring:****· Krav på lagerutrymmen och behållare:***Förvaras endast i originalemballage.**Skyddas mot frost.**Skyddas mot värme och direkt solljus.***· Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel.**· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 3)

· **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· 8.1 Kontrollparametrar

· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

78-93-3 metyletylketon

OEL Korttidsvärde: 900 mg/m³, 300 ppm
Nivågränsvärde: 150 mg/m³, 50 ppm

108-94-1 cyklohexanon

OEL Korttidsvärde: 81 mg/m³, 20 ppm
Nivågränsvärde: 41 mg/m³, 10 ppm
H

109-99-9 tetrahydrofuran

OEL Korttidsvärde: 300 mg/m³, 100 ppm
Nivågränsvärde: 150 mg/m³, 50 ppm

· DNEL

78-93-3 metyletylketon

Dermal	DNEL Konsumenter	412 mg/kg BW (Kroniska effekter; Systemiska)
	DNEL Arbetstagare	1.161 mg/kg BW (Kroniska effekter; Systemiska)
Inhalativ	DNEL Konsumenter	106 mg/m ³ (Kroniska effekter; Systemiska)
	DNEL Arbetstagare	600 mg/m ³ (Kroniska effekter; Systemiska)

108-94-1 cyklohexanon

Oral	DNEL Konsumenter	1,5 mg/kg BW (Akuta effekter; Systemiska)
		1,5 mg/kg BW (Kroniska effekter; Systemiska)
Dermal	DNEL Konsumenter	1 mg/kg BW (Akuta effekter; Systemiska)
		1 mg/kg BW (Kroniska effekter; Systemiska)
	DNEL Arbetstagare	4 mg/kg BW (Akuta effekter; Systemiska)
		4 mg/kg BW (Kroniska effekter; Systemiska)
Inhalativ	DNEL Konsumenter	40 mg/m ³ (Akuta effekter; Lokala)
		20 mg/m ³ (Akuta effekter; Systemiska)
		20 mg/m ³ (Kroniska effekter; Lokala)
		10 mg/m ³ (Kroniska effekter; Systemiska)
	DNEL Arbetstagare	80 mg/m ³ (Akuta effekter; Lokala)
		80 mg/m ³ (Akuta effekter; Systemiska)
		40 mg/m ³ (Kroniska effekter; Lokala)
		40 mg/m ³ (Kroniska effekter; Systemiska)

109-99-9 tetrahydrofuran

Oral	DNEL Konsumenter	15 mg/kg BW (Kroniska effekter; Systemiska)
Dermal	DNEL Konsumenter	15 mg/kg BW (Kroniska effekter; Systemiska)
	DNEL Arbetstagare	25 mg/kg BW (Kroniska effekter; Systemiska)
Inhalativ	DNEL Konsumenter	150 mg/m ³ (Akuta effekter; Lokala)
		150 mg/m ³ (Akuta effekter; Systemiska)
		75 mg/m ³ (Kroniska effekter; Lokala)
		62 mg/m ³ (Kroniska effekter; Systemiska)
	DNEL Arbetstagare	300 mg/m ³ (Akuta effekter; Lokala)
		300 mg/m ³ (Akuta effekter; Systemiska)

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 4)

	150 mg/m ³ (Kroniska effekter; Lokala)
	150 mg/m ³ (Kroniska effekter; Systemiska)
· PNEC	
78-93-3 metyletylketon	
PNEC Aquatic ecosystem	55,8 mg/l (Sötvatten)
	55,8 mg/l (Periodisk emission)
	55,8 mg/l (Havsvatten)
	709 mg/l (Avloppsrening)
PNEC Aquatic ecosystem	284,7 mg/kg (Sediment i sötvatten)
	284,7 mg/kg (Sediment i havsvatten)
PNEC Terrestrial ecosystem	22,5 mg/kg (Mark)
108-94-1 cyklohexanon	
PNEC Aquatic ecosystem	0,033 mg/l (Sötvatten)
	0,0033 mg/l (Havsvatten)
	10 mg/l (Avloppsrening)
PNEC Aquatic ecosystem	0,168 mg/kg (Sediment i sötvatten)
	0,017 mg/kg (Sediment i havsvatten)
	0,014 mg/kg (Mark)
109-99-9 tetrahydrofuran	
PNEC Aquatic ecosystem	4,32 mg/l (Sötvatten)
	21,6 mg/l (Periodisk emission)
	0,432 mg/l (Havsvatten)
	4,6 mg/l (Avloppsrening)
PNEC Aquatic ecosystem	23,3 mg/kg (Sediment i sötvatten)
	2,33 mg/kg (Sediment i havsvatten)
	2,1 mg/kg (Mark)

· Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och guidlines på gränsvärden. AFS 2011:18, med ändringar.

· 8.2 Begränsning av exponeringen**· Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.**· Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning****· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Undvik iandning av gaser/ångor/aerosoler.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Klädesplagg som förorenats med produkten skall avlägsnas.

· Andningsskydd:

Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.

Rekommenderat filter:

Filter A

· Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 5)

· Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· Handskmaterialets penetreringstid

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· För permanent kontakt upp till max. 15 minuter lämpar sig handskar av följande material:

Handskar av neopren

· Ögonskydd/ansiktsskydd

Tättslutande skyddsglasögon

· Kroppsskydd: Arbetskyddsdräkt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**· Allmänna uppgifter****· Fysikaliskt tillstånd**

Flytande

· Färg:

Färglös

· Lukt:

Karakteristisk

· Lukttröskel:

Inga data tillgängliga.

· Smältpunkt/frys punkt:

Inga data tillgängliga.

· Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

65 °C

· Brandfarlighet

Mycket brandfarligt.

· Nedre och övre explosionsgräns**· Nedre:**

1,1 Vol %

· Övre:

12 Vol %

· Flampunkt:

4 °C

· Självantändningstemperatur:

230 °C

· Sönderdelningstemperatur

Inga data tillgängliga.

· pH-värde:

Ej användbar.

· Viskositet:**· Dynamisk vid 20 °C:**

1.150 mPas

· Löslighet**· Vatten:**

Ej resp. föga blandbar.

· Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

78-93-3 metyletylketon 0,3 Log POW

· Ångtryck vid 20 °C:

173 hPa

· Ångtryck vid 50 °C:

586 hPa

· Densitet och/eller relativ densitet**· Densitet vid 20 °C:**

1 g/cm³

· Ångdensitet

Inga data tillgängliga.

· 9.2 Annan information**· Utseende:****· Form:**

Flytande

· Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.**· Tändtemperatur:**

Produkten är ej självantändande.

· Explosiva egenskaper:

Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.

· Lösningsmedel-skiljeproov:

Inga data tillgängliga.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 6)

· Lösningsmedelhalt:	
· Organiska lösningsmedel:	76,0 %
· VOC (EG)	722,0 g/l
	76,0 %
· Andel av fasta partiklar:	24,0 %
· Tillståndsförändring	
· Mjukningspunkt/-intervall	
· Oxiderande egenskaper:	Inga data tillgängliga.
· Avdunstningshastighet:	Inga data tillgängliga.
· Information om faroklasser för fysisk fara	
· Explosiva ämnen	Utgår
· Brandfarliga gaser	Utgår
· Aerosoler	Utgår
· Oxiderande gaser	Utgår
· Gaser under tryck	Utgår
· Brandfarliga vätskor	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
· Brandfarliga fasta ämnen	Utgår
· Självreaktiva ämnen och blandningar	Utgår
· Pyrofora vätskor	Utgår
· Pyrofora fasta ämnen	Utgår
· Självupphettande ämnen och blandningar	Utgår
· Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Utgår
· Oxiderande vätskor	Utgår
· Oxiderande fasta ämnen	Utgår
· Organiska peroxider	Utgår
· Korrosivt för metaller	Utgår
· Okänsliggjorda explosiva ämnen	Utgår
· Ytterligare uppgifter	Datan enligt ovan är typiska värden och ska inte tolkas som en specifikation.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risker för farliga reaktioner** Häftig reaktion med starka alkalier och oxidationsmedel.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
Klorväte (HCl)
Kolmonoxid och koldioxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)

Oral	LD50	10.172 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	5.920 mg/kg (rabbit)
Inhalativ	LC50/4 h	59,2 mg/l (rat)

(Fortsättning på sida 8)

SE

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 7)

78-93-3 metyletylketon

Oral	LD50	>2.193 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rabbitt)

108-94-1 cyklohexanon

Oral	LD50	2.070-2.110 mg/kg (mouse)
		1.890 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	1.100 mg/kg (rabbitt)
Inhalativ	LC50/4 h	11 mg/l (rat)

109-99-9 tetrahydrofuran

Oral	LD50	2.500 mg/kg (rat)
Inhalativ	LC50/4 h	82,5 mg/l (rat)

- **Frätande/irriterande på huden** Irriterar huden.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarliga ögonskador.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Misstänks kunna orsaka cancer.
- **Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**

· **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

*

AVSNITT 12: Ekologisk information· **12.1 Toxicitet**· **Akvatisk toxicitet:****78-93-3 metyletylketon**

EC50 (48h) 308 mg/l (daphnia)

108-94-1 cyklohexanon

EC50 820 mg/kg (daphnia)

109-99-9 tetrahydrofuran

EC50 6.670 mg/kg (daphnia)

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspädd tillstånd resp. i större mängder.

(Fortsättning på sida 9)

SE

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 8)

Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd.

AVSNITT 13: Avfallshantering

· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

· **Rekommendation:**

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

· **Europeiska avfallskatalogen**

För bestämmande av avfallskod, se Avfallsförordningen SFS 2011:927.

08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

· **Ej rengjorda förpackningar:**

· **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

· 14.1 UN-nummer eller id-nummer

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

UN1133

· 14.2 Officiell transportbenämning

· ADR/RID/ADN

1133 LIM, Särbestämmelse 640D

· IMDG, IATA

ADHESIVES

· 14.3 Faroklass för transport

· ADR/RID/ADN



· **Klass**

3 (F1) Brandfarliga vätskor

· **Etikett**

3

· **IMDG, IATA**



· **Class**

3 Brandfarliga vätskor

· **Label**

3

· 14.4 Förpackningsgrupp

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

II

· 14.5 Miljöfaror:

Ej användbar.

· 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Varning: Brandfarliga vätskor

· Farlighetsnummer (Kemler-tal):

33

· EMS-nummer:

F-E,S-D

· Stowage Category

B

· 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Ej användbar.

· **Transport / ytterligare uppgifter:**

· ADR/RID/ADN

· Begränsade mängder (LQ)

5L

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 9)

· Reducerade mängder (EQ)	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml
· Transportkategori	2
· Tunnelrestriktionskod	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1133 LIM, 3, II

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.
- Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
- Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 5.000 t
- Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 50.000 t
- Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

· Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

· FÖRORDNING (EU) 2019/1148

· Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

· Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga beståndsdelar är listade.

· Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

78-93-3 metyletylketon

3

· Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

78-93-3 metyletylketon

3

· 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Relevanta fraser

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H312 Skadligt vid hudkontakt.
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

(Fortsättning på sida 11)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.02.2025

Versionsnummer 21 (ersätter versionen 20)

Omarbetad: 27.02.2025

Handelsnamn: SabaPVC S3

(Fortsättning från sida 10)

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
 EUH019 Kan bilda explosiva peroxider.
 EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Brandfarliga vätskor	Överbrygningsprincip
Frätande eller irriterande på huden Allvarlig ögonskada eller ögonirritation Cancerogenitet Specifik organototoxicitet (enstaka exponering)	Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

· **Tilltalspartner:** HSE department (e-mail: sds@saba-adhesives.com).

· **Versionsnummer på den föregående versionen:** 20

· Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
 Skin Corr. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
 Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
 Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
 STOT SE 3: Specific target organ toxicity - single exposure, Hazard Category 3
 ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
 Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2
 Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3
 Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
 Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
 Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
 Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
 Carc. 2: Cancerogenitet – Kategori 2
 STOT SE 3: Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

· *** Data ändrade gentemot föregående version**