

## **PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn: SabaPVC 2810**
- **UFI: E8D6-8044-E007-2RS5**
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Klæbestof.
- **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**  
SABA Dinxperlo BV  
Meniststraat 7  
NL-7091 ZZ Dinxperlo  
The Netherlands  
  
P.O Box 3  
NL - 7090 AA Dinxperlo  
The Netherlands  
  
Tel.: +31 315 65 89 99  
Fax: +31 315 65 32 07  
E-mail: [info@saba-adhesives.com](mailto:info@saba-adhesives.com)  
Internet: [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com)
- **For yderligere information:** HSE department (e-mail: [sds@saba-adhesives.com](mailto:sds@saba-adhesives.com))
- **1.4 Nødtelefon:** SABA Dinxperlo BV: Tel.: +31 315 65 89 99

## **PUNKT 2: Fareidentifikation**

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Flam. Liq. 2 H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- **2.2 Mærkningselementer**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07

- **Signalord** Fare
- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**  
butanon  
ethylacetat
- **Faresætninger**  
H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- **Sikkerhedssætninger**  
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P370+P378 Ved brand: Anvend CO2, slukningspulver eller vandspraystråle til brandslukning.  
P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 1)

- **Yderligere oplysninger:**  
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

|                                                        |         |                 |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| · <b>Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber</b> |         |                 |
| 78-93-3                                                | butanon | Liste II 58,76% |

### \* PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:**  
Blanding af bestanddele, som anført nedenfor. Den procentvise sammensætning tilføjer op til i alt 100% med ufarlige ingredienser.

|                                   |                                                                 |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| · <b>Farlige indholdsstoffer:</b> |                                                                 |          |
| CAS: 78-93-3                      | butanon                                                         | ≥10-<60% |
| EINECS: 201-159-0                 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 |          |
| Reg.nr.: 01-2119457290-43-xxxx    |                                                                 |          |
| CAS: 141-78-6                     | ethylacetat                                                     | ≥10-<30% |
| EINECS: 205-500-4                 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 |          |
| Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx    |                                                                 |          |

- **SVHC** Ikke relevant.

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Generelle anvisninger:**  
Bring den tilskadekomne ud af fareområdet og læg vedkommende ned.  
Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af.
- **Efter indånding:**  
Frisk luft, giv om nødvendigt kunstigt åndedragt, varme. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.  
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- **Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
- **Efter øjenkontakt:**  
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
- **Efter indtagelse:**  
Skyl munden og drik rigeligt vand.  
Fremkald ikke opkastning.  
Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med alkoholbestandigt skum.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
I tilfælde af brand kan der frigøres:

(Fortsættes på side 3)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 2)

Hydrogenchlorid (HCl)

Carbonmonoxid og carbondioxid

· **5.3 Anvisninger for brandmandskab**· **Særlige værnemidler:**

Bær fuld beskyttelsesdragt.

Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Hold personer borte, og bliv i vindsiden.

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

· **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.· **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.

· **6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

· **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

· **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**

Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

· **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**· **Opbevaring:**· **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**

Må kun opbevares i original beholder.

Skal beskyttes mod frost.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

· **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Opbevares adskilt fra fødevarer.· **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.

· **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· **8.1 Kontrolparametre**· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:****78-93-3 butanon**GV Korttidsværdi: 900 mg/m<sup>3</sup>, 300 ppmLangtidsværdi: 145 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

EH

**141-78-6 ethylacetat**GV Korttidsværdi: 1468 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppmLangtidsværdi: 540 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm

E

(Fortsættes på side 4)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 3)

**· DNEL-værdier****78-93-3 butanon**

|            |               |                                            |
|------------|---------------|--------------------------------------------|
| Dermal     | DNEL Consumer | 412 mg/kg BW (Chronic effects; Systemic)   |
|            | DNEL Worker   | 1.161 mg/kg BW (Chronic effects; Systemic) |
| Inhalation | DNEL Consumer | 106 mg/m3 (Chronic effects; Systemic)      |
|            | DNEL Worker   | 600 mg/m3 (Chronic effects; Systemic)      |

**141-78-6 ethylacetat**

|            |               |                                          |
|------------|---------------|------------------------------------------|
| Oral       | DNEL Consumer | 4,5 mg/kg BW (Chronic effects; Systemic) |
| Dermal     | DNEL Consumer | 37 mg/kg BW (Chronic effects; Systemic)  |
|            | DNEL Worker   | 63 mg/kg BW (Chronic effects; Systemic)  |
| Inhalation | DNEL Consumer | 734 mg/m3 (Acute effects; Local)         |
|            |               | 734 mg/m3 (Acute effects; Systemic)      |
|            |               | 367 mg/m3 (Chronic effects; Local)       |
|            |               | 367 mg/m3 (Chronic effects; Systemic)    |
|            | DNEL Worker   | 1.468 mg/m3 (Acute effects; Local)       |
|            |               | 1.468 mg/m3 (Acute effects; Systemic)    |
|            |               | 734 mg/m3 (Chronic effects; Local)       |
|            |               | 34 mg/m3 (Chronic effects; Systemic)     |

**· PNEC-værdier****78-93-3 butanon**

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| PNEC Aquatic ecosystem     | 55,8 mg/l (Fresh water)             |
|                            | 55,8 mg/l (Intermittent release)    |
|                            | 55,8 mg/l (Marine water)            |
|                            | 709 mg/l (Sewage treatment)         |
| PNEC Aquatic ecosystem     | 284,7 mg/kg (Fresh water sediment)  |
|                            | 284,7 mg/kg (Marine water sediment) |
| PNEC Terrestrial ecosystem | 22,5 mg/kg (Soil)                   |

**141-78-6 ethylacetat**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| PNEC Aquatic ecosystem | 0,26 mg/l (Fresh water)             |
|                        | 0,026 mg/l (Marine water)           |
|                        | 650 mg/l (Sewage treatment)         |
| PNEC Aquatic ecosystem | 0,34 mg/kg (Fresh water sediment)   |
|                        | 0,034 mg/kg (Marine water sediment) |

· **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· **8.2 Eksponeringskontrol**

· **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Undgå kontakt med øjne og hud.

Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af.

· **Åndedrætsværn**

Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

Anbefalede filter:

A-filter

· **Beskyttelse af hænder**

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

(Fortsættes på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 4)

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

· **Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

· **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· **Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer velegnede:**

Handsker af neopren

· **Beskyttelse af øjne/ansigt** Beskyttelsesbriller

· **Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt.

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

· **Generelle oplysninger**

· **Fysisk form**

Flydende

· **Farve:**

Farveløs

· **Lugt:**

Karakteristisk

· **Lugttærskel:**

Ingen data til rådighed.

· **Smeltepunkt/frysepunkt:**

Ingen data til rådighed.

· **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

77 °C

· **Antændelighed**

Meget brandfarlig.

· **Øvre og nedre eksplosionsgrænse**

· **Nedre:**

1,5 Vol %

· **Øvre:**

11,5 Vol %

· **Flammepunkt:**

-4 °C

· **Antændelsepunkt:**

450 °C

· **Nedbrydningsstemperatur**

Ingen data til rådighed.

· **pH**

Ikke relevant.

· **Viskositet:**

· **dynamisk ved 20 °C:**

70 mPas

· **Oploselighed**

· **vand:**

Ikke eller kun lidt blandbar.

· **Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Ingen data til rådighed.

· **Damptryk ved 20 °C:**

105 hPa

· **Massefylde og/eller relativ massefylde**

· **Densitet ved 20 °C:**

0,9 g/cm<sup>3</sup>

· **Dampmassefylde:**

Ingen data til rådighed.

· **9.2 Andre oplysninger**

· **Udseende:**

· **Form:**

Flydende

· **Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed**

· **Selvantændelsestemperatur:**

Produktet er ikke selvantændeligt.

· **Eksplosive egenskaber:**

Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/luftblandinger.

· **Oplosningsmiddel-separationstest:**

Ingen data til rådighed.

· **Oplosningsmiddelindhold:**

· **Organiske oplosningsmidler:**

85,8 %

· **Vand**

0,0 %

· **VOC (EU)**

755,1 g/l

85,8 %

· **Tørstofindhold:**

14,3 %

(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 5)

|                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Tilstandsændring</b>                                                            |                                                                                                     |
| · <b>Blødgøringspunkt/-intervall</b>                                                 |                                                                                                     |
| · <b>Oxiderende egenskaber:</b>                                                      | Ingen data til rådighed.                                                                            |
| · <b>Fordampningshastighed</b>                                                       | Ingen data til rådighed.                                                                            |
| · <b>Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b>                                  |                                                                                                     |
| · <b>Eksplodivstoffer</b>                                                            | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Brandfarlige gasser</b>                                                         | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Aerosoler</b>                                                                   | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Brandnærende gasser</b>                                                         | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Gasser under tryk</b>                                                           | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Brandfarlige væsker</b>                                                         | Meget brandfarlig væske og damp.                                                                    |
| · <b>Brandfarlige faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>                                          | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Pyrofore væsker</b>                                                             | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                      | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>                                        | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b> | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Brandnærende væsker</b>                                                         | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Brandnærende faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Organiske peroxider</b>                                                         | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Metalætsende</b>                                                                | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Desensibiliserede eksplosivstoffer</b>                                          | Ikke relevant                                                                                       |
| · <b>Yderligere oplysninger</b>                                                      | De ovennævnte fysiske oplysninger er vejledende værdier og skal ikke betragtes som specifikationer. |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner**  
Nedbrydning med vand, syrer og lud.  
Kraftige reaktioner med stærke alkalier og oxidationsmidler.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**  
Hydrogenchlorid (HCl)  
Carbonmonoxid og carbondioxid

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### · Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

##### 78-93-3 butanon

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | >2.193 mg/kg (rat)    |
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit) |

##### 141-78-6 ethylacetat

|      |      |                      |
|------|------|----------------------|
| Oral | LD50 | 4.100 mg/kg (mouse)  |
|      |      | 10.170 mg/kg (rat)   |
|      |      | 4.935 mg/kg (rabbit) |

(Fortsættes på side 7)

DK



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 6)

|            |          |                        |
|------------|----------|------------------------|
| Dermal     | LD50     | >20.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalation | LC50/4 h | 31 mg/l (mouse)        |
|            |          | >50 mg/l (rat)         |

### · Hudætsning/-irritation

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### · Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

### · Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### · Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### · Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### · Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### · Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### · Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### · Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### · 11.2 Oplysninger om andre farer

### · Hormonforstyrrende egenskaber

78-93-3 butanon

Liste II 58,76%

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### · 12.1 Toksicitet

#### · Toksicitet i vand:

78-93-3 butanon

EC50 (48h) 308 mg/l (daphnia)

141-78-6 ethylacetat

EC50 &gt;164 mg/kg (daphnia)

### · 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### · 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### · 12.4 Mobilitet i jord

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### · 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke relevant.

· **vPvB:** Ikke relevant.

### · 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.

### · 12.7 Andre negative virkninger

#### · Yderligere økologiske oplysninger:

#### · Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### · 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### · Anbefaling:

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 7)

· **Europæisk affaldskatalog**

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09* | Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

· **Urensede emballager:**· **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

· **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN1133· **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**· **ADR/RID/ADN** 1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), Særlige bestemmelser 640D· **IMDG, IATA** ADHESIVES· **14.3 Transportfareklasse(r)**· **ADR/RID/ADN**· **klasse** 3 (F1) Brandfarlige væsker· **Faremærkat** 3· **IMDG, IATA**· **Class** 3 Brandfarlige væsker· **Label** 3· **14.4 Emballagegruppe**· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** II· **14.5 Miljøfarer:** Ikke relevant.· **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Advarsel: Brandfarlige væsker· **Farenummer (Kemler-tal):** 33· **EMS-nummer:** F-E,S-D· **Stowage Category** B· **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

· **Transport/yderligere oplysninger:**· **ADR/RID/ADN**· **Begrænsede mængder (LQ)** 5L· **Undtagne mængder (EQ)** Kode: E2

Største tilladte nettomængde pr. indvendig emballage: 30 ml

Største tilladte nettomængde pr. ydre emballage: 500 ml

· **Transportkategori** 2· **Tunnelrestriktionskode** D/E

(Fortsættes på side 9)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 8)

- |                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| · <b>IMDG</b>                     |                                                  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 5L                                               |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E2                                         |
|                                   | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  |
|                                   | Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), 3, II          |

\*

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

- **Direktiv 2012/18/EU**

- **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Seveso-bestemmelser P5c BRANDFARLIGE VÆSKER**

- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 5.000 t

- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 50.000 t

- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

- **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **FORORDNING (EU) 2019/1148**

- **Bilag I - UD GANGSSTOFFER TIL EKSPL OSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UD GANGSSTOFFER TIL EKSPL OSIVSTOFFER**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 78-93-3 | butanon | 3 |
|---------|---------|---|

- **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 78-93-3 | butanon | 3 |
|---------|---------|---|

- **Nationale forskrifter:**

- **MAL-Code:** 4-1

- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

\*

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkt egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Risikoangivelser**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

- **Kontaktperson:** HSE department (e-mail: sds@saba-adhesives.com).

- **Udgavenummer for forrigeudgave** 4

- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(Fortsættes på side 10)

DK

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 05.01.2023

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 05.01.2023

**Handelsnavn: SabaPVC 2810**

(Fortsat fra side 9)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2  
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/ eye irritation, Hazard Category 2  
Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2  
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2  
STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

· **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK