

# RZWS

WURZELZONENBEWÄSSERUNGSSYSTEM

Größen: 25, 45, 90 cm

Durchfluss: 0,9 l/min, 1,9 l/min

## AUSSTATTUNG

- Eingebautes Hunter Drehgelenk für die direkte Installation an ½" PVC-Anschlussstücke
- Hunters druckkompensierender Spüler für eine präzise Beregnung
- Vormontiertes Beregnungssystem zur schnellen Installation
- Patentierte StrataRoot™ Kunststoff-Leitbleche leiten das Wasser an die Wurzelzone und verstärken den Aufbau
- Vandalensichere Verschlusskappe

## WERKSEITIG VORINSTALLIERT

- Auslaufsperrventil
- Violette Brauchwasserverschlusskappe

## VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Verhindert das Eindringen von Erde in Sandböden (P/N RZWS-SLEEVE)
- Ersatzabdeckkappe nur für 45 cm und 90 cm (P/N 913300SP)
- Violette Brauchwasserverschlusskappe nur für 45 cm und 90 cm (P/N 913301SP)
- Brauchwasserkenzeichnung für 25 cm (P/N RZWS10-RCC)

## BETRIEBSDATEN

- Bubblerflussraten: 0,9 l/min oder 1,9 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 4,8 Bar; 100 bis 480 kPa



### RZWS-10

Durchmesser: 5,1 cm  
Länge: 25 cm

### RZWS-18

Rohrdurchmesser: 7,6 cm  
Kappendurchmesser: 12 cm  
Länge: 45 cm

### RZWS-36

Rohrdurchmesser: 7,6 cm  
Kappendurchmesser: 12 cm  
Länge: 90 cm

RZWS patentierte StrataRoot™ Ablenkplatten



Modelle für Brauchwasser  
erhältlich -R zur Modell-  
nummer hinzufügen

## WURZELZONENBEWÄSSERUNGSSYSTEM - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3

1 Modell	2 Bubbler Durchfluss	3 Optionen
RZWS-10 = 25 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone	25 = 0,9 l/min	( <b>leer</b> ) = Keine Option
RZWS-18 = 45 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone	50 = 1,9 l/min	CV = Auslaufsperrventil
RZWS-36 = 90 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone	( <b>leer</b> ) = ohne Bubbler und Swing Joint	R = Brauchwasserkappe (ausgenommen RZWS-10 Modelle) CV-R = Auslaufsperrventil mit Brauchwasserkappe

### Beispiele:

RZWS-18 - 25 - CV = 45 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone, 0,9 l/min, mit Auslaufsperrventil

RZWS-10 - 50 - R = 25 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone, 1,9 l/min, mit Brauchwasserkappe

RZWS-36 - 25 - CV-R = 90 cm Wurzel Bewässerungssystem 0.9 l/min, mit Auslaufsperrventil und Brauchwasserkappe

## WEITERE OPTIONEN (SEPARAT ANZUGEBEN)

RZWS-SLEEVE = Nachrüstbare Filtergewebebehülse

# RZWS-E

Größen: **25, 45, 90 cm**  
Durchfluss: **0,9 l/min, 1,9 l/min**

## AUSSTATTUNG

- Eingebautes Hunter Drehgelenk für die direkte Installation an ½" PVC-Anschlussstücke
- Hunters druckkompensierender Spüler für eine präzise Beregnung
- Vormontiertes Beregnungssystem zur schnellen Installation
- Abschlusskappe von oben zu warten

## BETRIEBSDATEN

- Bubblerflussraten: 0,9 l/min oder 1,9 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 4,8 Bar; 100 bis 480 kPa



### RZSW-E-18

Durchmesser: 7,6 cm  
Länge: 45 cm

### RZWS-E-36

Durchmesser: 7,6 cm  
Länge: 90 cm

## RZWS-E - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2

### 1 Modell

**RZWS-E-18** = 45 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone

**RZWS-E-36** = 90 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone

### 2 Spülerdurchflussmenge

**25** = 0,9 l/min

**50** = 1,9 l/min

#### Beispiele:

**RZWS-E-18 - 50** = 45 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone, 1,9 l/min Spüler

**RZWS-E-36 - 25** = 90 cm Bewässerungssystem für die Wurzelzone, 0,9 l/min Spüler mit Brauchwasserkappe



## RZB

Die RZB ist ein Zubehör für kleine Bäume und Sträucher, die Bewässerungssysteme bei der Verteilung von Wasser für die Wurzeln unterstützt.

- Volles Siebrohr mit perforiertem Oberteil zur Ergänzung von Überflur- oder Tropfbewässerungssystemen
- Verbessert die Sauerstoff und Regenwasseraufnahme direkt an der Wurzel
- Einfache Installation, welche Überflur- und Tropfbewässerung direkt zur Wurzelzone leitet



Durchmesser: 5 cm  
Länge: 23 cm