

## Xeri-Bird™ 8-Auslass-Tropfer

Der flexibelste und funktionsreichste Tropfer mit Multi-Auslass auf dem Markt, ideal für neue Projekte und Umrüstungen

### Merkmale

- Der einzige Multi-Auslass-Tropfer auf dem Markt, der über 8 konfigurierbare Anschlüsse und 10 Durchflussoptionen verfügt und damit maximale Flexibilität bietet
- Modell XBD-81 enthält einen integrierten Filter. Einfache Umrüstung bei Installation mit dem optionalen Druckregler im Schaft (PRS-050)
- Wartungsfreundlich, da das Gehäuse einfach vom Aufsteiger entfernt werden kann
- Kann einen beliebigen 1/2" (15/21) Aufsteiger geschraubt werden und liefert Wasser für mehrere Standorte für erhöhte Flexibilität des Systems
- Jeder Anschluss nimmt einen Xeri-Bug™-Tropfer oder ein PC-Modul für unabhängige Durchflüsse von 2 bis 90,84 l/h auf oder verwendet ein selbsthaltendes Anschlussstück (SPB-025) für uneingeschränkten Durchfluss
- Das Modell XBD-81 verfügt über einen integrierten 75-Mikron-Filter, der einfach von der Oberseite der Einheit aus gewartet werden kann
- Acht an der Unterseite angebrachte selbsthaltende Auslassanschlüsse für sicheren Halt der 6-mm-Verteilerleitung (XQ)
- Einzigartige Kupplungsmutter zum Entfernen des Xeri-Bird 8-Gehäuses vom Aufsteiger für einfache Installation und Wartung
- Die Tropfer müssen innerhalb des Xeri-Bird installiert werden, um einen zu hohen Gegendruck zu vermeiden

### Betriebsbereich

- Durchfluss: 2 bis 90,84 l/h pro Ausgang
- Druck: 1,0 bis 3,5 bar

### Modelle

- XBD-81: Xeri-Bird 8 Einheit (beinhaltet acht werkseitig installierte 4 l/h Xeri-Bug-Tropfer und Filter)

\* Muss als zweites installiert werden

\*\* Muss als Erstes installiert werden



XBD-81



Hilfreicher Tipp: Tropfer wie abgebildet immer mit dem spitzen Ende (Zugangswiderhaken) oder dem Gewindeende nach oben installieren



Jeder Anschluss kann auf dem Xeri-Bird™ durch die Installation von durchflussgeregelten Tropfern konfiguriert werden. Oben wird eine Kombination von 2, 4 und 8 l/h Xeri-Bug-Tropfern gezeigt.

## Verteiler mit 6 Auslässen – EMT-6XERI

### Merkmale

- 1/2" (15/21) FPT FPT-Eingang passt auf 1/2" (15/21) Aufsteiger und ergibt einen Verteiler mit sechs freifließenden und selbsthaltenden 6-mm-Anschlüssen
- Jeder Anschluss ist mit einer langlebigen Kunststoffkappe verschlossen
- Kunststoffkappen können einfach entfernt werden, um die zu bewässernde Fläche mit bis zu sechs verschiedenen Tropfern auszustatten
- Anbringung einer 6-mm-Verbindungsleitung (XQ) an jedem Auslass für die Verwendung mit: Xeri-Bugs, PC Tropfkörpern, Xeri-Pops, Xeri-Sprays und Xeri-Bubblem

### Betriebsbereich

- Druck: 1,0 bis 3,5 bar
- Erforderliche Filtration: 100 µm

### Modell

- EMT-6XERI



EMT-6XERI

## 1/4" Selbsthaltendes Anschlussstück

### Merkmale

- Zum Verbinden einer 6-mm-Verbindungsleitung mit einer 12-mm- oder 16-mm-Verbindungsleitung
- Der selbsthaltende Einlassanschluss lässt sich leicht in 1/2 Zoll (12 mm) oder 3/4 Zoll (16 mm) Verteilerleitungen mit einem Xerim<sup>an</sup>™ Werkzeug (XM-Tool) einführen
- Selbsthaltender Anschluss hält sicher in der 6-mm-Verbindungsleitung (XQ). Die graue Farbe des Anschlussstücks gibt an, dass der Durchfluss dieser Einheit nicht reguliert ist

### Betriebsbereich

- Druck: 0 bis 3,5 bar

### Modell

- SPB-025



SPB-025