

# RZWS

Diffusez l'eau sur l'ensemble de la zone racinaire pour un arrosage hautement efficace de la base des arbres et des buissons.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Les cloisons StrataRoot™ brevetées diffusent l'eau à tous les niveaux de la zone racinaire tout en renforçant la rigidité du système
- Bouchon verrouillable anti-vandalisme
- Bulleur à compensation de pression pour un arrosage précis
- Raccord articulé Hunter intégré pour installation directe sur raccord PVC ½"
- Système pré-assemblé pour une installation rapide

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débit du bulleur : 0,9 l/min ou 1,9 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 1,0 à 4,8 bar ; 100 à 480 kPa
- Période de garantie : 2 ans

## OPTIONS PRÉINSTALLÉES

- Clapet anti-vidange Hunter (HCV)
- Couvercle verrouillable violet pour eaux usées

## OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Manche filtrante en tissu pour éviter toute pénétration de débris en cas de sols sableux pour les modèles 45 et 90 cm (référence RZWS-SLEEVE)
- Couvercle de remplacement pour les modèles 45 et 90 cm (réf. 913300SP)
- Couvercle verrouillable violet pour eaux usées pour modèles 45 et 90 cm (référence. 913301SP)
- Couvercle violet pour eaux usées pour modèle 25 cm (référence RZWS10-RCC)



### RZWS-10

Diamètre : 5,1 cm  
Longueur : 25 cm

### RZWS-18

Diamètre du tuyau : 7,6 cm  
Diamètre du couvercle : 12 cm  
Longueur : 45 cm

### RZWS-36

Diamètre du tuyau : 7,6 cm  
Diamètre du couvercle : 12 cm  
Longueur : 90 cm

Cloisons StrataRoot RZWS brevetées



Modèles pour eaux usées disponibles (Ajoutez « -R » à la référence du modèle)

## RZWS - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Commande 1 + 2 + 3

1	Modèle	2	Débit du Bulleur	3	Options
	RZWS-10 = Système d'arrosage de la zone racinaire 25 cm	25	0,9 l/min	(vide)	= Aucune option
	RZWS-18 = Système d'arrosage de la zone racinaire 45 cm	50	1,9 l/min	CV	= Clapet anti-vidange
	RZWS-36 = Système d'arrosage de la zone racinaire 90 cm	(vide)	= Ni bulleur ni raccord articulé	R	= Couvercle pour eaux usées
				CV-R	= Clapet anti-vidange avec couvercle pour eaux usées

### Exemples :

RZWS-18-25-CV = Système d'arrosage de la zone racinaire 45 cm à 0,9 l/min, avec clapet anti-vidange

RZWS-10-50-R = Système d'arrosage de la zone racinaire 25 cm à 1,9 l/min, avec couvercle pour eaux usées

RZWS-36-25-CV-R = Système d'arrosage de la zone racinaire 90 cm à 0,9 l/min, avec clapet anti-vidange et couvercle pour eaux usées

## OPTION SUPPLÉMENTAIRE (À SPÉCIFIER SÉPARÉMENT)

RZWS-SLEEVE = Manche filtrante en tissu installée sur site