

PGP-ADJ

Der PGP-ADJ Getrieberegner ist das Original von Hunter. Er ist zuverlässig, robust, vielseitig und hochwertig wie kein anderer und damit seit vielen Jahren bei Profis die erste Wahl.

WESENTLICHE VORTEILE

- Drei Düsenarten für verschiedene Einsatzbereiche erhältlich:
Rot = Standardstrahl, Blau = Standardstrahl, Grau = Flachstrahl
- Einstellbarer Sektor von 40° bis 360° hält das Wasser in den gewünschten Bereichen
- Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung
- Sektoreinstellung durch Oberteil gewährleistet eine einfache Installation
- QuickCheck™-Mechanismus ermöglicht schnelle Sektoreinstellung

BETRIEBSDATEN

- Verfügbare Düsen: 27
- Radius: 6,4 bis 15,8 m
- Durchfluss: 0,10 bis 3,22 m³/h/1,7 bis 53,7 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 bar; 170 bis 450 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 bar; 140 bis 700 kPa
- Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h
- Düsenaustrittswinkel: Standard = 25°, Flachstrahl = 13°
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

- Rote Düsen 5 bis 8, Blaue Düsen 1,5 bis 4,0

VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Auslaufsperrventil (bis 1 m Höhe) P/N 142300SP



PGP-ADJ

Einfache Einstellung von Sektor und Radius

Radius: **6,4 bis 15,8 m**
Durchfluss: **0,10 bis 3,22 m³/Std;**
1,7 bis 53,7 l/min



PGP-ADJ

Gesamthöhe: 19 cm
Aufsteigerhöhe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser: 4 cm
Einlassgröße: ¾"

GETRIEBEREGNER

PGP-ADJ – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3

1	Modell	2	Standardfunktionen	3	Ausstattungsoptionen
	PGP-ADJ-B = 10 cm Versenkgrenner		Einstellbarer Sektor bei blauem Düsensatz		1,5 bis 4,0 = Nummer der werkseitig installierten Düsen, blau
	PGP-ADJ = 10 cm Versenkgrenner		Einstellbarer Sektor bei rotem Düsensatz		5 bis 8 = werkseitig installierte Düsen, rot

Beispiele:

PGP-ADJ = Versenkgrenner, 10 cm Aufsteiger, einstellbarer Sektor

PGP-ADJ-B-3.0 = Versenkgrenner, 10 cm Aufsteiger und blaue Düse 3,0

PGP-ADJ -07 = Versenkgrenner, 10 cm Aufsteiger, einstellbarer Sektor und rote Düse 7

PGP-ADJ Rote Düse



PGP-ADJ-B STANDARDDÜSE BLAU - LEISTUNGSDATEN

Düse		Druck		Wurf- weite m	Durchfluss		Niederschlags- rate mm/Std.	
		bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
1,5 Blau	●	1,7	170	8,8	0,27	4,5	7	8
		2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
		2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
		3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
		3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
		4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
		4,5	450	9,4	0,43	7,2	10	11
2,0 Blau	●	1,7	170	10,1	0,32	5,4	6	7
		2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
		2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
		3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
		3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
		4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
		4,5	450	10,4	0,53	8,8	10	11
2,5 Blau	●	1,7	170	10,1	0,39	6,6	8	9
		2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
		2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
		3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
		3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
		4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
		4,5	450	10,7	0,66	11,1	12	13
3,0 Blau	●	1,7	170	10,7	0,50	8,4	9	10
		2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
		2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
		3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
		3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
		4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
		4,5	450	11,9	0,84	14,0	12	14
4,0 Blau	●	1,7	170	11,3	0,68	11,3	11	12
		2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
		2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
		3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
		3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
		4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
		4,5	450	12,5	1,10	18,3	14	16
5,0 Blau	●	1,7	170	11,3	0,84	14,0	13	15
		2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
		2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
		3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
		3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
		4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
		4,5	450	12,8	1,41	23,4	17	20
6,0 Blau	●	1,7	170	11,6	1,01	16,8	15	17
		2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
		2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
		3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
		3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
		4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
		4,5	450	13,4	1,67	27,9	19	21
8,0 Blau	●	1,7	170	11,3	1,35	22,5	21	25
		2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
		2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
		3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
		3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
		4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
		4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26

Hinweis:

Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 180° berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen 360°-Regner durch 2.


PGP-ADJ FLACHSTRAHLDÜSE GRAU - LEISTUNGSDATEN

Düse		Druck		Wurf- weite m	Durchfluss		Niederschlags- rate mm/Std.	
		Bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
4 LA Grau	●	1,7	170	6,4	0,30	4,9	14	17
		2,0	200	6,7	0,32	5,3	14	16
		2,5	250	7,0	0,35	5,9	14	17
		3,0	300	7,3	0,39	6,5	15	17
		3,5	350	7,9	0,42	7,0	13	15
		4,0	400	8,5	0,45	7,5	12	14
		4,5	450	8,5	0,47	7,9	13	15
5 LA Grau	●	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
		2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
		2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
		3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
		3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
		4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
		4,5	450	9,1	0,55	9,1	13	15
6 LA Grau	●	1,7	170	8,8	0,44	7,3	11	13
		2,0	200	9,1	0,47	7,9	11	13
		2,5	250	9,4	0,53	8,8	12	14
		3,0	300	9,8	0,59	9,8	12	14
		3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
		4,0	400	10,7	0,68	11,3	12	14
		4,5	450	10,7	0,72	12,0	13	15
7 LA Grau	●	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
		2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
		2,5	250	9,4	0,68	11,4	15	18
		3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
		3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
		4,0	400	11,3	0,85	14,1	13	15
		4,5	450	11,3	0,89	14,8	14	16
8 LA Grau	●	1,7	170	9,1	0,71	11,8	17	20
		2,0	200	9,4	0,76	12,7	17	20
		2,5	250	9,8	0,84	14,1	18	20
		3,0	300	10,4	0,93	15,5	17	20
		3,5	350	11,3	1,00	16,6	16	18
		4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
		4,5	450	11,6	1,12	18,6	17	19
9 LA Grau	●	1,7	170	9,8	0,89	14,9	19	22
		2,0	200	10,1	0,96	16,0	19	22
		2,5	250	10,7	1,07	17,9	19	22
		3,0	300	11,3	1,19	19,8	19	22
		3,5	350	12,2	1,28	21,3	17	20
		4,0	400	12,8	1,37	22,8	17	19
		4,5	450	12,8	1,45	24,1	18	20
10 LA Grau	●	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
		2,0	200	10,7	1,26	21,0	22	26
		2,5	250	11,3	1,40	23,4	22	25
		3,0	300	11,6	1,55	25,9	23	27
		3,5	350	12,2	1,67	27,8	22	26
		4,0	400	12,8	1,78	29,7	22	25
		4,5	450	12,8	1,89	31,4	23	27

Hinweis:

Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 180° berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen 360°-Regner durch 2.

PGP-ADJ DÜSEN



Blau
(P/N 665300)



Grau
(P/N 233200)



PGP-ADJ STANDARD DÜSE ROT - LEISTUNGSDATEN

Düse		Druck		Wurfweite m	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/Std.	
		bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
1 ●	Rot	1,7	170	8,2	0,10	1,7	3	3
		2,0	200	8,5	0,11	1,8	3	3
		2,5	250	8,5	0,13	2,1	4	4
		3,0	300	8,8	0,15	2,4	4	4
		3,5	350	8,8	0,16	2,7	4	5
		4,0	400	9,1	0,18	2,9	4	5
2 ●	Rot	4,5	450	9,1	0,19	3,2	5	5
		1,7	170	8,5	0,14	2,4	4	5
		2,0	200	8,8	0,16	2,6	4	5
		2,5	250	8,8	0,17	2,9	4	5
		3,0	300	9,1	0,19	3,2	5	5
		3,5	350	9,1	0,21	3,5	5	6
3 ●	Rot	4,0	400	9,4	0,22	3,7	5	6
		4,5	450	9,4	0,23	3,9	5	6
		1,7	170	8,8	0,18	3,0	5	5
		2,0	200	9,1	0,20	3,3	5	5
		2,5	250	9,1	0,22	3,7	5	6
		3,0	300	9,4	0,25	4,1	6	6
4 ●	Rot	3,5	350	9,4	0,27	4,5	6	7
		4,0	400	9,8	0,29	4,8	6	7
		4,5	450	9,8	0,31	5,1	6	7
		1,7	170	9,4	0,24	4,1	5	6
		2,0	200	9,8	0,27	4,4	6	6
		2,5	250	9,8	0,30	5,0	6	7
5 ●	Rot	3,0	300	10,1	0,34	5,6	7	8
		3,5	350	10,1	0,37	6,2	7	8
		4,0	400	10,4	0,40	6,6	7	9
		4,5	450	10,4	0,43	7,1	8	9
		1,7	170	10,1	0,33	5,5	7	8
		2,0	200	10,4	0,36	5,9	7	8
6 ●	Rot	2,5	250	10,4	0,39	6,5	7	8
		3,0	300	11,0	0,43	7,2	7	8
		3,5	350	11,6	0,46	7,7	7	8
		4,0	400	11,6	0,49	8,1	7	8
		4,5	450	11,6	0,51	8,6	8	9
		1,7	170	10,1	0,42	6,9	8	10
7 ●	Rot	2,0	200	10,4	0,45	7,5	8	10
		2,5	250	10,7	0,51	8,5	9	10
		3,0	300	11,0	0,57	9,4	9	11
		3,5	350	11,6	0,61	10,2	9	11
		4,0	400	11,6	0,66	10,9	10	11
		4,5	450	11,9	0,70	11,6	10	11
8 ●	Rot	1,7	170	10,1	0,54	9,0	11	12
		2,0	200	10,4	0,58	9,7	11	12
		2,5	250	11,0	0,65	10,8	11	12
		3,0	300	11,6	0,72	12,0	11	12
		3,5	350	12,2	0,78	12,9	10	12
		4,0	400	12,2	0,83	13,8	11	13
9 ●	Rot	4,5	450	12,2	0,88	14,6	12	14
		1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
		2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
		2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
		3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
		3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
10 ●	Rot	4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
		4,5	450	12,8	1,05	17,6	13	15
		1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
		2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
		2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
		3,0	300	12,5	1,05	17,5	13	16
11 ●	Rot	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
		4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
		4,5	450	13,7	1,35	22,4	14	17
		2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18
		2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18
		3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18
12 ●	Rot	3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18
		4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
		4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20
		5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21
		2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22
		2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21
13 ●	Rot	3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22
		3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22
		4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23
		4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23
		5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23
		2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29
14 ●	Rot	2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29
		3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28
		3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29
		4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30
		4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30
		5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30

PGP-ADJ STANDARD DÜSE ROT - LEISTUNGSDATEN

Düse		Druck		Wurfweite m	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/Std.	
		bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
8 ●	Rot	1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
		2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
		2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
		3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
		3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
		4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
9 ●	Rot	4,5	450	12,8	1,05	17,6	13	15
		1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
		2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
		2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
		3,0	300	12,5	1,05	17,5	13	16
		3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
10 ●	Rot	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
		4,5	450	13,7	1,35	22,4	14	17
		2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18
		2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18
		3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18
		3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18
11 ●	Rot	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
		4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20
		5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21
		2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22
		2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21
		3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22
12 ●	Rot	3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22
		4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23
		4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23
		5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23
		2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29
		2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29
13 ●	Rot	3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28
		3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29
		4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30
		4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30
		5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30

Hinweis:

Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb mit 180° berechnet. Teilen Sie die Niederschlagsrate für einen 360°-Regner durch 2.

PGP-ADJ DÜSEN



Rot
(P/N 130900)

