

PUNKTOWE EMITERY KROPLOWE

Zapewnij precyzyjne nawadnianie nasadzeń mieszanych i rzadkich dzięki szerokiemu zakresowi prędkości przepływu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Kompensacja ciśnienia zapewnia stały przepływ i równomierne rozproszczenie wody
- Oznaczenia kolorystyczne wartości przepływu umożliwiają łatwą identyfikację w terenie
- Membrana samopłuczająca
- Odcienie zbliżone do koloru gleby dobrze komponują się z otaczającym środowiskiem
- Trzy wersje wlotu: 6 mm karbowany, 10-32 gwintowany, ½" FPT
- Ząbkowane krawędzie ułatwiające trzymanie
- Króciec samogwintujący do łatwej instalacji bez narzędzi
- Opcjonalna pokrywa dyfuzora do delikatnego rozpraszania wody przy wysokim przepływie

DANE UŻYTKOWE

- Zalecany zakres ciśnień: od 1,4 do 3,5 bara; od 140 do 350 kPa
- Minimalna filtracja: siatka 150 mesh (100 mikronów)
- Okres gwarancyjny: 2 lata

GWINT WEWNĘTRZNY ½" (BRĄZOWA PODSTAWA) Z FILTREM ZAWORU ZWROTNEGO

	Model	Typ Wlotu	Przepływ (l/h)
● Niebieski	HEB-05-CV	½" gwint wewnętrzny	2,0
● Czarny	HEB-10-CV	½" gwint wewnętrzny	4,0
● Czerwony	HEB-20-CV	½" gwint wewnętrzny	8,0
● Brązowy	HEB-40-CV	½" gwint wewnętrzny	15,0
● Pomarańczowy	HEB-60-CV	½" gwint wewnętrzny	23,0

TABELA MODELI EMITERÓW

	Model	Typ Wlotu	Przepływ (l/h)
● Niebieski	HE-050-B	Króciec samogwintujący	2,0
● Czarny	HE-10-B	Króciec samogwintujący	4,0
● Czerwony	HE-20-B	Króciec samogwintujący	8,0
● Brązowy	HE-40-B	Króciec samogwintujący	15,0
● Pomarańczowy	HE-60-B	Króciec samogwintujący	23,0
● Niebieski	HE-050-T	10-32 gwint	2,0
● Czarny	HE-10-T	10-32 gwint	4,0
● Czerwony	HE-20-T	10-32 gwint	8,0
● Brązowy	HE-40-T	10-32 gwint	15,0
● Pomarańczowy	HE-60-T	10-32 gwint	23,0
● Niebieski	HEB-05	½" gwint wewnętrzny	2,0
● Czarny	HEB-10	½" gwint wewnętrzny	4,0
● Czerwony	HEB-20	½" gwint wewnętrzny	8,0
● Brązowy	HEB-40	½" gwint wewnętrzny	15,0
● Pomarańczowy	HEB-60	½" gwint wewnętrzny	23,0



NAKŁADKA DYFUZORA

(HE-DIFF)

Należy używać do przepływów większych niż 8,0 l/godz., aby rozproszyć wodę i zapobiegać erozji



GWINT

WEWNĘTRZNY 1/2"

Brązowa podstawa pasuje do wieżyczek IH i wtapia się w krajobraz



SCREEN-CV

Filtr z wkładem siatkowym, z zaworem zwrotnym 3,6 m

Opcje Owlotów

① Króciec samogwintujący



② Gwint 10-32



③ Gwint wewnętrzny ½"

